

# 台州防火阻燃ABS 韩国LG AF-342耐温多少度咨询

产品名称	台州防火阻燃ABS 韩国LG AF-342耐温多少度咨询
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	聚丙烯:熔喷PP 型号:Y1500 产地:中石化茂名
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

防火阻燃ABS 韩国LG AF-342 耐温多少度

微信电话：13686037143

业务QQ: 1109517226

联系人：黄经理

ABS树脂是丙烯腈-丁二烯-苯共聚物，英文名Acrylonitrile-butadiene-styrene（简称ABS），是大宗通用树脂，经过改性（加添加剂或合金等方法）提高性能后的ABS属工程塑料，ABS合金产量大，种类多，应用广，是主要改性塑料。

防火阻燃ABS 韩国LG AF-342 耐温多少度 ABS为浅黄色粒状或珠状不透明树脂，无毒、无味、吸水率低，具有良好的综合物理机械性能，如优良的电性能、耐磨性，尺寸稳定性、耐化学性和表面光泽等，且易于加工成型。缺点是耐候性，耐热性差，且易燃。

ABS具有良好的机械强度、韧性和阻燃性，用于建材，汽车和电子工业，如做电视机、办公自动化设备外壳和电话机。ABS/PC合金中PC贡献耐热性、韧性、冲击强度、强度阻燃性、ABS优点为良好加工性、外观质量和低密度，以汽车工业零部件为应用重点。

免费提供原料：物性表，UL黄卡，随货同行(提供)SGS,MSDS,FDA,COA,PFOS,

ROSH/SONY等资料。Cain表示，烯烃基豆类混配料还可作为聚丙烯塑料粒用于生产注塑零件。份再获一项豆类材料专利，研究院高级研究科学家RamLalgudi称希望增加该领域的技术许可。他在接受电话

采访时说："向塑料添加豆蛋白基并非新事物，的挑战是处理注塑零件的温度以及生物降解性。如果降解过度，树脂的工程特性就会丧失。"他说："要做的是找到恰当的混配料，减少化学反应"。他本人获得了2015发明家的称号。