

四川德阳精工艺术轻匀质板设备-匀质板切割设备-水泥发泡板设备价位

产品名称	四川德阳精工艺术轻匀质板设备-匀质板切割设备-水泥发泡板设备价位
公司名称	大城县建诺机械设备厂
价格	150000.00/套
规格参数	整机重量:5吨 激振频率:6次 传动方式:履带
公司地址	河北省廊坊市大城县城南工业园
联系电话	0316 - 5720661 13231682662

产品详情

四川德阳精工艺术轻匀质板设备-匀质板切割设备-水泥发泡板设备价位

匀质防火板属新型多孔类吸声材料

，它的平均吸声系数为0.8~1.4，属强吸声材料，可达一级或二级标准。它在以下几个方面的应用有很大的市场及竞争优势。匀质保温板室外吸音材料

市场主要是高速公路及铁路两旁的吸声屏障

。中国未来大力发展铁路公路，吸声屏障至少有3000万m²以上的需求。目前道路用吸声屏障主要是碎木屑水泥板及泡沫玻璃板

。前者吸声系数很

低，不能满足高速铁路的需要，且不

美观，后者价格太高。而匀质防火保温板

吸声性

能好，可满足

任何道路吸声要求，而价格

却很低，我们应不失时机开发。室内吸声有吸声吊顶

及吸声墙面。匀质防火保温板在墙面吸声上有很大市场优势。它与岩矿棉等纤维吸声板相比，没有切割安装时让浑身刺痒的缺点，且强度好，价格也低。在地铁墙面，本产品将大有市场，在大型商场、车站候车室、影剧院、会议厅等其他建筑墙面也有极大的市场。现有的室内隔断均是在木龙骨两侧安装5~10mm的纸面石膏板，墙内是空的，不隔声，也不坚固，还无法钉钉子。匀质防火保温板复合隔声板5cm厚，占空间小，两表面为彩色装饰面层，中间为4cm厚匀质防火保温板，隔断作用与隔声作用兼有，安装快一倍，受到消费者欢迎。压质式模方匀质板设备产品是一种新的基于改变聚合物基体结构，来提高泡沫性能的方法。引起人们的注意，就是互穿网络PN技术，它是一类由两种以上聚合物网络YJ性互相交叉、缠结在一起的聚合物合金，网络的存在共价键结合。聚合物聚苯板特点 难燃 良好的阻燃性、抗热、不发烟、不产生有害气体。它是因胺自由基是良好的吸收剂，在高温分解过程中，由断裂的亚甲基桥生成的自由基迅速被胺自由基吸收，阻止反应继续进行。

以上是四川压制式模方匀质板设备，水泥基匀质板设备的详细介绍，包括四川压制式模方匀质板设备，水泥基匀质板设备的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!