

耐酸碱自吸泵保养 杰凯泵业 耐酸碱自吸泵

产品名称	耐酸碱自吸泵保养 杰凯泵业 耐酸碱自吸泵
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

IMD系列氟塑料磁力驱动泵

IMD系列氟塑料磁力驱动泵在CQB磁力泵的设计基础上，耐酸碱自吸泵保养，进一步加强对泵体结构的改良，采用后拉式结构，一人便可轻松进行内部日常检修和零件更换，无需拆卸管道，其巧妙的结构原理及稳定的工作性能已达到世界同类产品先进水平。

取消了轴封、利用磁力耦合间接驱动，耐酸碱自吸泵零售，完全消除了滴漏的烦恼，污染使用场地。由于泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。

自吸泵出水不足或不出水怎么办?

自吸泵是依靠叶轮的高速旋转使自吸泵内产生低压区而进行抽水的，所以自吸离心泵必须保证其进水管不漏，即保证外界空气不能进入进水管。否则，不仅会影响泵水效率，而且水泵作业时产生严重的振动和噪音。

工作中，若水泵出水不足或不出水时，首先就应考虑进水管是否因砂眼、裂缝或接

合处不严密有空气进入，并对其进行观察，以找出进气处。有的缺陷很细微，肉眼直接查找很难发现，耐酸碱自吸泵哪家质量好，往往是劳神费时却无结果。

(1) 鸭毛法：用一根鸭绒毛，耐酸碱自吸泵，在水泵运行时凑近所怀疑的进气处，观察鸭绒毛的飘动情况。同理，可用点燃的照此法操作。通过鸭绒毛和烟气的飘动方向来帮助查找。

(2) 机油法：对难以查明的进气点，可在确定的大概进气部位涂上少许机油，机油很快被吸走处即是进气处。

自吸排污泵的吸水管末端安装吸水底阀。吸水底阀实际上是一种止回阀，它保证水流只能由水池进入吸水管而不能倒流，所以假如吸水管内布满水，尽管水泵轴线标高高于水池的工作水位，但因为吸水底阀的作用，吸水管内的水不会流入水池，可使吸水管内一直都布满水，保证水泵能自动、迅速启动。

自吸泵要达到自吸性能的要求，取决于2个方面：

叶轮自身的排气能力；

提供给叶轮充分排气的条件，由泵体的结构而定，并使两种的结合起来

耐酸碱自吸泵保养-杰凯泵业(在线咨询)-耐酸碱自吸泵由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司(www.jk-pump.com.cn)是从事“耐酸碱泵,槽内立式泵,槽外立式泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。同时本公司(www.tj-jkby.cn)还是从事立式自吸泵，耐酸碱自吸泵，天津自吸泵的厂家，欢迎来电咨询。