

# CNC550全功能数控车床

产品名称	CNC550全功能数控车床
公司名称	嘉兴市台嘉机械有限公司
价格	.00/部
规格参数	品牌:台嘉 型号:CNC550 运动方式:轮廓控制
公司地址	嘉兴市秀洲区新塍镇万民村赵家埭
联系电话	0573-83501319

## 产品详情

品牌	台嘉	型号	CNC550
运动方式	轮廓控制	加工尺寸范围	420 ( mm )
主轴转速范围	4000 ( rpm )	工作形式	冲
控制系统	凯恩帝	布局形式	卧式
动力类型	机械传动	用途	数控特种加工
适用范围	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

## 斜床身数控车床主要技术参数

项目	型号	cnc420	cnc450	cnc550
行程及进给	最大回转直径	320	360	420
	顶尖距	420	450	550
	最大切削直径(轴类)	200	220	240
	最大切削直径(盘类)	320	360	400
	x轴有效行程mm	180	180	220
	z轴行程mm	450	500	550
	x/z轴丝杆螺距	2505/3206	2505/3206	2505/4010
主轴	主轴轴承	全部为进口轴承		

液 压 卡 盘 液 压 尾 座	主轴内孔锥度	mt-5	mt-6	mt-6
	液压卡盘规格	iso a2-5	iso a2-6	iso a2-6
	工作鼻端尺寸	82.563	106.375	106.375
	主轴转速	4500	4000	4000
	主电机功率	5.5	5.5	7.5
	卡盘及回转缸	台湾佳贺5 ”	台湾佳贺6 ”	台湾佳贺8 ”
	主轴通孔	42	52	52
	拉管内棒料直径	32	45	45
	尾 座	尾座套筒尺寸	52	52
尾座套筒行程		60	60	100
套筒锥孔		mt-4	mt-4	mt-5
尾座移动方式		凸轮锁紧/手动移动		
尾座压力范围		6-15mpa	6-15mpa	6-15mpa
结 构 及 功 能	床身布局形式	45度整体	45度整体	45度分体
	导轨类型	线轨+硬轨	线轨+硬轨	线轨+硬轨
	滑动面材料	聚四氟乙烯	聚四氟乙烯	聚四氟乙烯
	刀塔规格	cl-120	cl-120	cl-160
	刀具数量	8	8	8
	刀柄尺寸	20*20	20*20	25*25
	镗杆尺寸	25	25	32
	丝杆品质	台湾上银	台湾上银	台湾上银
	液压元件	国产/台湾	国产/台湾	国产/台湾
精 度 规 格	x/z轴定位精度	0.016/0.02		
	x/z轴重复定位精度	0.007/0.01		
	椭圆度	0.008		
	表面粗糙度	ra0.8		
规 格	机床重量	3000	3200	4500
	外形尺寸	2600*1700*1700	2600*1800*1800	2800*1900*1800