

数字广播系统方案 数字广播系统 上海博州智能科技

产品名称	数字广播系统方案 数字广播系统 上海博州智能科技
公司名称	上海博州智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗凤公路1500弄15号
联系电话	18721952589

产品详情

根据以上近似计算，在天花板不高于3m的场馆内，天花扬声器大体可以互相距离5~8m均匀配置。如果仅考虑背景音乐而不考虑紧急广播，则该距离可以增大至8~12m。另外，适用于中国大陆的火灾事故广播设计安装规范（以下简称“规范”）。室外场所基本上没有早期反射声群，数字广播系统方案，单个广播扬声器的有效覆盖范围只能取上文匡算的下限。由于该下限所对应的距离很短，数字广播系统，所以原则上应使用由多个扬声器组成的音柱。馈给扬声器群组（例如音柱）的信号电功率每增加一倍（前提是该群组能够接受），声压级可提升3dB。请注意“一倍”的含义。

设计一套好的公共广播系统，应由专门的技术人员根据建筑特点和投资方所选用的具体设备进行二次设计。投资方在选用设备时，应根据资金情况尽量选用性能稳定、使用寿命长的设备。设计人员会根据市场上公共广播产品的特点，以质量、价格、售后服务、生产厂家的综合实力等多方面因素为标准进行分析、比较，终为客户选择了适用的公共广播品牌。选型原则编辑1、系统设计的科学性、准确性和先进性：对公共广播系统设计时，校园数字广播系统，保证这些场地的声学技术指标达到招标文件中规定的要求，使各个场地的音响系统设计具有科学性、准确性和先进性。不管哪一种广播音响系统，数字IP网络广播系统，基本可分四个部分：节目设备、信号的放大处理设备、传输线路和扬声器系统。节目源设备：节目源通常为无线电广播，激光唱机和录音卡座等设备提供，此外还有传声器、电子乐器等。信号放大器和处理设备信号放大器和处理设备：包括均衡器、前置放大器、功率放大器和各种控制器及音响加工设备等。这部分设备的首要任务是信号放大，其次是信号的选择。调音台和前置放大器作用和地位相似（当然调音台的功能和性能指标更高），它们的基本功能是完成信号的选择和前置放大，此外还担负音量和音响效果进行各种调整和控制。数字广播系统方案-数字广播系统-上海博州智能科技(查看)由上海博州智能科技有限公司提供。上海博州智能科技有限公司（www.bozhoukj.com）为客户提供“弱电工程,视频监控,安防监控,智能家居,楼宇自控,楼宇对讲”等业务，公司拥有“博州智能科技”等品牌。专注于集成监控系统等行业，在上海上海市有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：张朦。