

陕西热处理炉 普诺思 陕西热处理炉工艺

产品名称	陕西热处理炉 普诺思 陕西热处理炉工艺
公司名称	宝鸡普诺思热技术发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省宝鸡市高新区八鱼镇淡家村6组
联系电话	15191796944

产品详情

陕西热处理炉适用范围：用于硬质合金、陶瓷、不锈钢材料、粉末冶金、金属注射成型，陕西热处理炉价格，真空烧结脱蜡等实验与工艺。陕西热处理炉具有大抽气量、高真空度、温度均匀可控和无泄漏等特点。

- 1、温度控制精度。
- 2、升温快、精度高、环保节能、性能稳定、保温效果好。
- 3、脱脂，脱气，烧结一体化处理炉内装有密封箱，使脱脂挥发的气体不污染内壁和隔热材，全部排出到炉外。方形密封箱，使紧密型提高，陕西热处理炉，可以对大量的成型济，减少气体及加热电力消耗，降低运行成本。
- 4、炉膛采用耐高温硬碳毡，采用优良石墨棒加热。陕西热处理炉
- 5、内部加有循环水系统，确保降温速度加快。炉体温度接近室温，同时加有快速冷却系统。
- 6、其他技术参数可按用户要求设计定制。

在运行陕西热处理炉时，避免热处理产品，特别是铜、铝等产品与电加热元件之间的接触，无论是细粉、熔体还是蒸汽，以防止电加热带表面腐蚀形成坑，横截面变小，然后过热吹走。

其次，陕西热处理炉加热时，温度升高后炉门不能长时间打开，当温度高于400 时，不允许急剧冷却，对于电加热元件，当温度很高且温度变化很大时，陕西热处理炉品牌，很容易引起氧化皮剥落，陕西热处理炉的正常使用和维护应冷却至200 以下，以保护气体。

在测试陕西热处理炉的温度均匀性时，应注意测温触头的定位和绑扎方法以及触头与加热元件之间的距

离，在箱式电阻炉中，通常用刷子、扫帚或压缩空气、真空吸尘器等清洁炉子和砖块，以防止氧化皮等杂质落入电热元件、短路甚至燃烧。

陕西热处理炉炉膛采用莫来石聚轻砖砌筑，炉膛内上下用碳化硅棚板，炉内温度是加热元件在加热过程中经过碳化硅棚板传导（暗火加热），温度更均匀。炉壳密封。陕西热处理炉为提高密封垫的使用寿命在炉门口设有循环水冷套以降低密封处的温度。进气设炉膛底部，经加热腔预热后分多处进入炉内，排气经炉顶后部排出。陕西热处理炉保证炉内气氛均匀，减小炉内温差。气路上装有气体流量计，用于正常使用控制气氛流量。电气部分采用与炉体一体化结构，整个电气元件安装在炉体底部的一侧，结构紧凑、占用空间小。陕西热处理炉温控安装在炉体侧面板上，观察直观，调节方便，陕西热处理炉工艺，温控仪具有PID调节功能，可自动跟踪设定较佳PID值，可任意设定测量分度密码，同时具备补偿功能，可使炉膛温度与显示值一致，控温方式：采用德国西门子技术，具有软启动、软关断、可控硅移相调压控制，0~98%输出可调节，面板上各种仪表开关等有相应的中文标牌。

陕西热处理炉-普诺思-陕西热处理炉工艺由宝鸡普诺思热技术发展有限公司提供。宝鸡普诺思热技术发展有限公司（www.pnsrjs.com）是从事“热处理设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。