

仓库地坪漆施工公司 台山地坪漆施工公司 骐洋专业施工团队

产品名称	仓库地坪漆施工公司 台山地坪漆施工公司 骐洋专业施工团队
公司名称	广州市骐洋化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大丰埔直街15号
联系电话	13580301125

产品详情

联系广州市骐洋化工有限公司你可以了解到：自流彩砂地坪价格、自流平浮动彩砂地坪漆、佛山地坪漆施工价格、地坪漆施工一平方米多少钱、环氧地坪漆施工哪家好、环氧自流彩砂地坪施工、广州地坪漆施工价格、专业地坪漆施工队报价、广州地坪漆、自流平彩砂地坪施工等的信息。

环氧地坪漆性能分解

一、适用范围：用于一般的电器、电子、机械、食品、医药、服装、文具、印染、纺织、五金、家具、印刷包装、塑料等制造工厂的水泥或水磨石地面上。也可用于学校、图书馆、室内停车场展览馆等场所。地坪漆施工公司

二、性能特点：

- (1)、防尘、耐磨、耐压、隔水；
- (2)、可做哑光、亮光、半哑和防滑效果；地坪漆施工公司
- (3)、造价低廉，易于清洁、维护方便。

广州市骐洋化工有限公司拥有优秀的专业人才和先进的生产、检查施工设备。咨询我司可以为你提供：越秀地坪漆施工电话、环氧树脂地坪漆施工厂家、车间地坪漆施工、地坪漆批发、海珠地坪漆施工电话、自流彩砂地坪施工价格、防腐地坪漆、防静电地坪漆、亚克力球场地坪漆施工价格等的信息。

地坪漆施工工艺流程二:底涂层

施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌;地坪漆施工公司
需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成;

底涂层养生硬化时间约8小时以上。地坪漆施工公司

把水性地坪封闭底漆配好后，辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。

联系广州市骐洋化工有限公司可以为你提供：地坪漆、户外地坪漆施工、河源环氧地坪漆施工、白云地坪漆施工低价、硅pu球场施工、仓库地坪漆施工价格、阳江环氧地坪漆施工、越秀地坪漆施工低价、厂房地坪漆、地坪漆施工哪家好等的信息。

环氧地坪漆的性能特点

- 1.韧性好：与热固性酚醛树脂涂料相比较，环氧地坪涂料含芳环而坚硬，有醚键便于分子链的旋转，具有一定的韧性，而不像酚醛树脂很脆(因其交联间距比环氧树脂短)。环氧树脂交联间距长，广州地坪漆施工公司，便于内旋转，环氧树脂的分子量越大则交联间距越大。地坪漆施工公司
- 2：环氧树脂对湿面有一定的润湿力，尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时，可制成水下施工涂料，能排挤物体表面的水而涂布，仓库地坪漆施工公司，可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。
- 3：环氧树脂含有环氧基及羟基两种活泼基团，能与多元胺，聚酰胺树脂，阳江地坪漆施工公司，酚醛树脂，氨基树脂，多异qing酸酯等配合，制成多种涂料，既可常温干燥，可可高温烘烤，以满足不同的施工要求。地坪漆施工公司

仓库地坪漆施工公司-台山地坪漆施工公司-骐洋专业施工团队由广州市骐洋化工有限公司提供。广州市骐洋化工有限公司(www.qiyangdipingqi.com)在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，骐洋化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。