

家装环氧地坪漆批发 台山环氧地坪漆批发 骐洋化工

产品名称	家装环氧地坪漆批发 台山环氧地坪漆批发 骐洋化工
公司名称	广州市骐洋化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大丰埔直街15号
联系电话	13580301125

产品详情

联系广州市骐洋化工有限公司你可以了解到：白云地坪漆施工、耐磨地坪漆施工报价、跑道地坪漆施工价格、环氧自流平地坪漆、越秀地坪漆施工、广东防腐地坪漆施工价格、车间地坪漆施工价格、环氧自流平彩砂地坪漆、南沙地坪漆施工、防静电环氧树脂地坪漆等的信息。

地坪漆的成膜物质有什么？

次要成膜物质

次要成膜物质也是构成涂膜的重要组成部分，但它不能离开主要成膜物质单独成涂膜。这种成分就是涂料中使用的颜料。在涂料中加入颜料，不仅能使涂膜性能得到改进，并且使涂料品种有所增多。环氧地坪漆批发

辅助成膜物质

辅助成膜物质不能构成涂膜或不是构成涂膜的主体，但对涂料的成膜过程（施工过程）有很大的影响，或对涂膜的性能起一些辅助作用

辅助材料：有了成膜物质，颜料和溶剂就构成了涂料，但一般为了改善性能，常使用一些辅助材料，涂料中所使用的辅助材料很多，水性环氧地坪漆批发，各具特长，但用量很少，一般是百分之几到千分之几或更少。用量虽少，但作用显著。根据辅助材料的功能可分为催干剂，增塑剂，润湿剂，紫外线吸收剂等。以催干剂，增塑剂使用数量较多。环氧地坪漆批发

广州市骐洋化工有限公司优良的生产品质质量，多年来，产品在国内外处于领先地位，在我司你可以了解到：厂房地坪漆、地坪漆施工哪家好、肇庆环氧地坪漆施工、厂房地坪漆施工价格、从化地坪漆施工、防静电地坪漆厂家、清远环氧地坪漆施工、工业地坪漆施工厂家、车间地坪漆等的信息。

骐洋为你介绍地坪漆的施工流程

基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬、平整，并增加地坪涂层与地面的附着力。

底涂施工：把环氧封闭底漆配好后，家装环氧地坪漆批发，辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。

中涂施工：将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀，防腐环氧地坪漆批发，用镬刀镬涂成一定厚度的平整密实层。

面涂批补：采用面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间的空隙，待完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。

联系广州市骐洋化工有限公司可以为你提供：白云地坪漆施工电话、环保地坪漆施工价格、环氧地坪漆施工、地坪漆施工价格、越秀地坪漆施工电话、环氧树脂地坪漆施工厂家、车间地坪漆施工、地坪漆批发、海珠地坪漆施工电话等的信息，热情欢迎各工商企业来人来电联系业务，共同开拓更美好的未来。

地坪漆对水泥基面的要求

- 1、水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，zui好混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。环氧地坪漆批发
- 2.要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。
- 3.水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。
- 4.要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠）；环氧地坪漆批发
- 5.表面干燥，含水量小于6，佛山环氧地坪漆批发，保持地面干燥无油污，切记水泥地面保养期过后进场施工前5天，不能用水冲洗或拖把拖地。

家装环氧地坪漆批发-台山环氧地坪漆批发-骐洋化工由广州市骐洋化工有限公司提供。广州市骐洋化工有限公司（www.qiyangdipingqi.com）是从事“地坪漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。