

除臭臭氧设备厂家 臭氧设备 众治净源

产品名称	除臭臭氧设备厂家 臭氧设备 众治净源
公司名称	北京众治净源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号
联系电话	15210841653 15210841653

产品详情

一体化污水处理设备臭氧发生器杀菌消毒原理

- 1、臭氧能氧化分解细菌内部降解葡萄糖所需的酶，致使TCA循环无法进行，从而导致细胞生命活动所需的ATP无法供应，使细菌灭活死。
- 2、直接与细菌、病毒作用，破坏它们的细胞器和DNA、RNA，使细菌的新陈代谢受到破坏，导致细菌死。
- 3、透过细胞膜组织，侵入细胞内，作用于外膜的脂蛋白和内部的脂多糖，使细菌发生通透性畸变而溶解死

如需了解更多臭氧设备的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

臭氧简介

以下内容由众治净源为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助。

臭氧，化学分子式为O₃，除臭臭氧设备厂家，又称三原子氧、超氧，除臭臭氧设备品牌，因其类似鱼腥味的臭味而得名，在常温下可以自行还原为氧气。比重比氧大，易溶于水，易分解。由于臭氧是由氧分子携带一个氧原子组成，决定了它只是一种暂存状态，携带的氧原子除氧化用掉外，剩余的又组合为氧气进入稳定状态，所以臭氧没有二次污染。

臭氧在水溶液中的分解速度比其在气相中的分解速度快。臭氧在水中分解半衰期与温度及pH值有关。随着温度升高，分解速度加快。温度超过100 时，分解剧烈；温度达到270 时，可立即转化为氧气。pH 值越高，分解就越快。在常温常态常压的空气中分解，半衰期约为15~30min。

非消毒专用臭氧发生器如何消毒

1、室内空气消毒(必须室内无人)

(1) 使用内置气泵产生的压缩空气为气源；同时打开臭氧开关和气泵开关。(2) 使用氧气瓶做气源，进气量调整为2-3L/min，打开臭氧开关。注意：所消毒空间内不得有可燃性气体。

2、物体表面消毒 使用氧气瓶做气源，用曝气装置把臭氧溶解在水中。所消毒物品浸没水中。适合多人接触的器皿、器具。3、衣物消毒 使用内置气泵所产生的压缩空气做为气源，除臭臭氧设备生产厂家，把臭氧气体通入放有衣物的密封容器。

4、车内消毒 使用内置气泵所产生的压缩空气做为气源，臭氧设备，把臭氧气体通入车内。

5、饮用水消毒 使用内置气泵所产生的压缩空气做为气源，用曝气装置把臭氧溶解在水中。

以上内容由众治净源为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

除臭臭氧设备厂家-臭氧设备-众治净源(查看)由北京众治净源环保科技有限公司提供。北京众治净源环保科技有限公司 (bjzzjy.tz1288.com) 是一家从事“臭氧发生器，臭氧设备，臭氧水机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“众治净源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使众治净源在环保监测设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！