

一体化电源柜制造 漫越电器 六安一体化电源柜

产品名称	一体化电源柜制造 漫越电器 六安一体化电源柜
公司名称	江苏漫越电器成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区石桥镇长盛北路26号
联系电话	13705280935

产品详情

新组合方案

逆变模块是直流电源系统的新成员。其内置了旁路市电和逆变实现快速切换功能。无需人为操作。自动化程度高。并具有判断功能，当监测到电池电压异常时，逆变模块自动断开输出，待电池电压恢复正常后自动恢复逆变输出。如自身出现故障，同样会自动关闭输出，故障恢复后约50秒自判断时间，一体化电源柜制造，逆变自动恢复输出供电。确保用户设备正常运行。

低压配电柜的型号主要有GCS，GCK，MNS，GGD，PGL等。

其中PGL，GGD型号主要为固定式配电、GCK，GCL，BFC，MNS型号为低压抽出式开关柜。

具体的区别如下：

一、GGD系列

1、GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式，构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成，并有20模的安装孔，通用系数高。

2、GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔，当柜内电器元件发热后，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断地由下端槽孔补充进柜，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的。

3、GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求，采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸，使整柜美观大方，面目一新

4、柜体的顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运。

5、柜体的防护等级为IP30，用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。

二、GCK系列

1、整柜采用拼装式组合结构，模数孔安装，零部件通用性强，适用性好，标准化程度高

2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室，各室间有钢板或绝缘板作隔离，以保证安全。

3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁，只有手柄在分断位置时门才能开启。

4、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置：接通位置、试验位置、断开位置。

5、开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。

防水配电箱的优点与作用2019-12-0924次 1.工程塑料外壳由玻璃纤维增强的不饱和聚酯树脂材料制成，经模具压制而成，具有美观的外观。具有抗老化，不变形，一体化电源柜公司，抗冲击，抗静电，耐腐蚀等优点。

2.不锈钢外壳经过冲模成型加工，表面镜面抛光，美观大方。

3.钢板外壳的表面被酸洗。钝化后，用高压静电喷塑处理，防腐等级为F1。

4.耐强酸，六安一体化电源柜，强碱，盐，海水，氨气，氯离子腐蚀，防腐等级为F2。

5，迷宫式防水结构，具有很好的防水防尘性能，防护等级为IP65。

6.所有的紧固件均由不锈钢制成，而密封件则由硅橡胶制成。防水配电箱它们耐油，耐酸，耐碱和耐高温。

7.适用于交流50Hz，电压至380V及以下，直流至440及以下，一体化电源柜供应，电流在100A以内的电路，用于工作现场的照明控制，功率传输，功率控制等

8.内置C65高分断微型断路器。

9，具有漏电保护，光电控制等功能。

一体化电源柜制造-漫越电器(在线咨询)-六安一体化电源柜由江苏漫越电器成套设备有限公司提供。江苏漫越电器成套设备有限公司（www.zj-mydq.com）是一家从事“电器成套设备,高低压开关柜,桥架,母线,仪器仪表”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“电器成套设备,高低压开关柜,桥架,母线,仪器仪表”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使漫越电器在直流电源柜中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！