

医疗液体升温箱

产品名称	医疗液体升温箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

公司介绍 我们的客户工程师，不遗余力的您的要求，确保提的技术支持服务。公司是一家制造冰箱，恒温箱，冷藏箱，低温冰箱及高低温实验设备的公司，多年来，福意联打造了一支技术销团队，公司始终以先行，信誉为原则，为新老客户提供真情的服务，欢迎阁下光临惠顾。福意联公司始终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，“创福受众、福祉传播、立信”的理念，有效利用十几年的行业，整合行业资源，，打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队，为广大客户提供合格的产品和便捷的。

福意联公司产品国内各大中型企业，并致力开拓市场，远销中东、东南亚、欧美等几十个和地区，用户的广泛赞赏和信赖。本着“为客户”的服务理念，竭诚为广大用户提供的产品，满意的售前、售。升温箱 医用预热箱产品特征技术参数：型号：FYL-YS-1028L外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm 额定：50Hz功 率：360W电 压：220V容 积：1028L净 重：258k

g温度范围：2-48 每一度恒温调节恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温循环：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀加热：PTC陶瓷加热器制冷：压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，降温速度安全性：，高低温、温感器感器故障、断电功能人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱部具备照明设施外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用双层钢化玻璃，保温效果好，度高安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管配置：产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个

5、 钥匙2把可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.度记录功能

注意事项：1、 本产品按出库前已严格进行和检验，用户勿调节各种元器件。2、 必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。3、 使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。4、 关机时先长摁开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、 本产品实行三包，交货迅速，洽谈。6、 如遇问题和使用操作问题，请打给我们，会有工程师为您服务。

福意联公司的规模和产品种类在日益扩展，我们仍将一如既往地秉承”以德为先，以德为上“ ”注技术科研服务“的宗旨，力求在代理恒温冷藏设备产品的同时，将和的技术推荐到用户，为广大客户提供包括技术产品选配培训及的服务。福意列产品参数：冷藏系列：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm 恒温系列：型号：FYL-

YS-50L 温度：4~48 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-

YS-50LK 温度：4~38 外型尺寸：430×488×535mm 型号：FYL-

YS-100L 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-

YS-138L 温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-

YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-

YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-

YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-

YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-

YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L

温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 低温系列：型号：FYL-

YS-50LL 温度：-5 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-

YS-100LL 温度：-12 ~-10 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-

YS-128 温度：-28~-5 外型尺寸：550x560x850mm 型号：FYL-

YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550x560x850mm 双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7

温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18

~ 10 尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x733mm

使用注意事项：1、 储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、 物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。3、 设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、 产

品在设定的恒温中，具备高低温，温感故障等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）

除了推荐和提供的服务和产品，我们还为客户提供成套的解决方案。诚实守信，不断是我们始终不变的经营理念。福意联坚持以科技驱动发展。公司拥有的技术制造团队、的设备和。在能力、制造技术和对产品的控制能力方面形成强大合力。

除畜牧业机械外，海南涉农企业被纳入购机补贴范围，对涉农企业合作社的补贴，推动农机化示范基地建设。“去年财政及省、市县各级财政投入超过1.6亿元用于农机购置补贴，但由于种种原因，补贴到农民手上的不足50%。

医疗液体升温箱