

武汉空调脱漆剂 湖北优润化工有限公司

产品名称	武汉空调脱漆剂 湖北优润化工有限公司
公司名称	湖北优润化工有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区金潭村
联系电话	15392889947

产品详情

湖北优润化工有限公司主要经营：大型工业水处理药剂、中央空调系统专业清洗剂、冷凝器除垢剂、蒸发冷除垢剂、锅炉除垢剂、板换专业清洗剂、缓蚀剂、预膜剂、杀菌灭藻剂、泥沙剥离剂、电厂钢厂阻垢剂等200多种清洗类药剂。

脱漆剂施工注意事项：

- 1、使用本脱漆剂时要穿戴好防护用品，特别戴好防护眼镜。
- 2、开启桶盖时千万不要将脸正对桶口。
- 3、如不慎溅到皮肤上，应立即用大量清水冲洗。

湖北优润化工有限公司主要经营：大型工业水处理药剂、中央空调系统专业清洗剂、冷凝器除垢剂、蒸发冷除垢剂、锅炉除垢剂、板换专业清洗剂、缓蚀剂、预膜剂、杀菌灭藻剂、泥沙剥离剂、电厂钢厂阻垢剂等200多种清洗类药剂。

脱漆剂适用于清除旧的环氧漆类、聚氨酯漆类等交联固化型漆膜。脱漆剂使用方便，脱漆。主要还表现为性能还表现为：

4. 无须，工艺过程一步完成，简单安全。
5. 清洗时间短，节约能源，有效提高生产率，空调脱漆剂，适合连续大规模自动化生产，大幅降低劳动成本。工艺简单环保，无毒无害。
6. 洗后材质透亮，不发黄，不变脆，一次脱清。

湖北优润化工有限公司主要经营：大型工业水处理药剂、中央空调系统专业清洗剂、冷凝器除垢剂、蒸发冷除垢剂、锅炉除垢剂、板换专业清洗剂、缓蚀剂、预膜剂、杀菌灭藻剂、泥沙剥离剂、电厂钢厂阻垢剂等200多种清洗类药剂。

脱漆剂使用方法：

1、浸泡式:将需要脱漆的工件全部浸泡在脱漆剂中0.5-5分钟，旧漆膜产生强烈溶胀，鼓起，即可

全部脱落，取出后用高压水打掉在工件表面的残余漆片，用清水洗净即可。

2、涂刷式:对于大工件可用毛刷或棉纱将脱漆剂涂于漆的部位，对于漆膜厚的工件，可反复涂刷2-

3次，直至漆膜脱落，后清洗工艺同浸泡式一样。

3、浸泡时将本剂置于防腐容器中，加适量水使其封住本剂防止挥发。因树脂不同处理时间不同。

涂刷时直接涂于漆膜表面，漆膜会慢慢鼓起脱落。

武汉空调脱漆剂-湖北优润化工有限公司由湖北优润化工有限公司提供。湖北优润化工有限公司 (yourun.tz1288.com) 为客户提供“除垢剂，杀菌灭藻剂，预膜剂，缓蚀剂，阻垢剂等”等业务，公司拥有“优润”等品牌。专注于工业用清洗剂等行业，在湖北武汉有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。