

## 上街会议音响批发厂家 上街会议音响 【新视听】

产品名称	上街会议音响批发厂家 上街会议音响【新视听】
公司名称	郑州新视听电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区信息学院路26号
联系电话	15290401677

### 产品详情

大家知道上街会议音响的特点是什么吗？我们在使用会议音响的时候，需要注意什么呢？会议音响的特点是什么呢？现在为大家进行解答：

**实用性：**能够的满足实际工作的要求，把满足用户的业务管理作为要素进行考虑，采用集中管理控制的模式。按照实际需要来设计相应的系统，在满足功能要求和技术指标要求的基础上尽量简化设计，上街会议音响批发厂家，坚持实用化，充分满足用户的需要。

**经济性：**在保证系统先进、可靠和价格比的前提下，通过优化设计达到性的目标。

**高可靠性：**采用系统集成设计方式，选用成熟可靠、性能稳定的设备和配件，系统关键部分采用冗余设计，具备一定的容错能力及抗干扰能力，在设备选型、材料采购、施工方案中解决了防静电问题，满足了用户可靠性要求。

**可扩充性、可维护性：**要为系统以后的升级预留空间，系统维护是整个系统生命周期中所占比例，要充分考虑结构设计的合理、规范对系统的维护可以在很短时间内完成。工程应有良好的整体视听效果，上街会议音响，适当的风格和气派。

**【新视听】**具体的要求欢迎您的详细追问，竭诚的为您服务，上街哪里有卖会议音响，我们随时恭候您的到来！期待您的到来。

在设计广播上街会议音响系统时需要对其作如下几个方面的精心的考虑与选择，我们一起来了解一下。

(1) 系统设备配套的考虑：系统的主要设备、接线分配箱和分区切换器、楼层分线箱、音量调节器、扬声器、连接导线。

(2) 扬声器的布置：扬声器的布置方式：集中式布置、分散式布置；扬声器的设置距离：有两种估算方法，一种是当使用3W扬声器时，间隔距离为(3-3.5)倍楼层高度或保证扬声器的电功率密度为0.025-0.05 W/m<sup>2</sup>第二种方法是按从任何部位到近一个扬声器的步行距离不超过15m，走廊末端后一个扬声器箱距离不大于8m的标准来布置。

(3) 扬声器的功率选择：大楼的走廊、大厅、餐厅等公共场所使用的扬声器，若无特别要求的话，上街会议音响安装，通常的额定功率应不小于3W；而在娱乐场所和车库、通风机房等环境噪声较大的场所，应按播音的声压级高于背景噪声15dB的要求来选择扬声器的功率，或适当减小各扬声器的安装距离以达到所需的播音效果。

**【新视听】**兼为客户规划、专业设计、安装与维修等一条龙服务。欢迎咨询来电！您的支持就是我们动力！

通过对多功能会议室环境的分析，整个上街会议音响系统声学指标设计的基本要求，下面小编就带领大家一起来了解一下。

这套会议系统除了满足会议扩声系统可以达到提高响度，声场分布的均匀度，改善会议室的音质和提高音响效果。

1. 保证均匀合理的声压级；
2. 保证清晰度；
3. 保证系统能稳定工作；
4. 应具有良好的传输频率特性和较低的失真度。

**【新视听】**有专业的安装技术人员，欢迎来电咨询！感谢您的支持！如有需要欢迎来电咨询！

上街会议音响批发厂家-上街会议音响-【新视听】(查看)由郑州新视听电子科技有限公司提供。郑州新视听电子科技有限公司(www.zzxstdz.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!