

# 诸暨链条 圣浩链条 诸暨链条加工

产品名称	诸暨链条 圣浩链条 诸暨链条加工
公司名称	诸暨圣浩链条有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸暨市牌头工业区
联系电话	13858528263

## 产品详情

我公司主要经营：非标链条、特种链条、输送链条厂、传动链条等产品的生产销售我们有好的产品和专业的销售和技术团队，是绍兴链条公司行业内知名企业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，诸暨链条，期待您在线留言或者来电咨询。

### 如何测量异形链条的链条的伸长度

- 1.为去除整个链条的游隙，要在链条上施加某种程度的拉扯张力状态下测量
- 2.测量时，为了尽量减少误差，在6-10节(link)的地方测量
- 3.测量节数的滚子之间的内侧L1和外侧L2尺寸，以求出判断尺寸 $L=(L1+L2)/2$
- 4.求出链条的伸长长度，这个值和前项的链条伸长的使用界限值成对比链条的伸长=判断尺寸-基准长度/基准长度\*100%基准长度=链条节距\*节数。

我公司主要经营：非标链条、特种链条、输送链条厂、传动链条等产品的生产销售我们有好的产品和专业的销售和技术团队，是绍兴链条公司行业内知名企业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言或者来电咨询。

### 链条存放方法

不要让链轮产品放在温度过高或者强光直射的地方

如果放在温度太高的地方或者是直接被强光照射者，诸暨链条厂家，链条链轮就会出现热胀冷缩的情况，久了之后产品的体积就会增加，就不符合需要的尺寸要求了，诸暨链条加工，会影响到产品的应用。

。

我公司主要经营：非标链条、特种链条、输送链条厂、传动链条等产品的生产销售我们有好的产品和专业的销售和技术团队，诸暨链条报价，是绍兴链条公司行业内知名企业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言或者来电咨询。

非标链条表面涂漆时应注意什么？

非标链条表面喷涂的时候，如果是喷射除过锈的表面，应当立即在干净的地方涂上底漆，保证环境温度在5℃以上，非标链条的工件表面温度60℃以下，湿度在85%以下。当非标链条安装调试以后，修补好损伤部位，然后再涂一遍面漆。注意非标链条的底漆、中间层漆的涂层不能有、裂纹、流挂、漏涂、气泡、脱落等，需保证非标链条面漆的完整、光亮、均匀。

诸暨链条-圣浩链条-诸暨链条加工由诸暨圣浩链条有限公司提供。诸暨圣浩链条有限公司（[www.shliantiao.com](http://www.shliantiao.com)）在链条、链轮这一领域倾注了诸多的热忱和热情，圣浩链条一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：童经理。