

大口径涂塑钢管 贵阳涂塑钢管 比耐斯

产品名称	大口径涂塑钢管 贵阳涂塑钢管 比耐斯
公司名称	四川比耐斯管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省什邡市经济开发区北区昌平大道5号
联系电话	13778248328

产品详情

涂塑管生产厂家—比耐斯

随着新型管道的相继推出，用于输送燃气的管道采用涂塑管，内外涂塑管是一种燃气专用管道，该管材可以输送任何气体，包括：天然气、瓦斯、沼气、煤气等，是一种多功能型管道。

四川比耐斯管业有限公司，是专业生产各类衬塑、涂塑复合管材的企业。引进优异的工艺技术，引进多条流水生产线，大口径涂塑钢管，拥有独立的研发中心和检测中心。经国家权威机构评测，涂塑钢管厂家，比耐斯系列产品的各项性能指标均高于国家行业标准，产品质量居于国际水平。欢迎来电咨询！

内外涂塑钢管生产厂家——比耐斯

涂塑钢管的优势1.融入埋地和湿冷自然环境，并能够耐热和非常低的温度。2.抗干扰性强，假如涂塑钢管做为电缆套管，能够合理屏蔽掉外部的信号干扰。3.承担压力强度好，较大气体压强达到5Mpa。4.介电强度能好，做为电线的维护管始终不容易产生走电状况。5.没有毛边、壁厚光洁，合适工程施工的情况下穿电线或电缆线。

四川比耐斯管业有限责任公司，贵阳涂塑钢管，引入出色的生产工艺，引入好几条流水生产流水线，有着单独的研发中心和检测机构。经国家权威组织测评，比耐斯产品系列的各种性能参数均高过国家国家标准，产品品质处于国际性水准。欢迎迈入电咨询大家！企业在中国开设了好几家服务项目组织；比耐斯愿为非凡高超的品质和五星级保障体系，基本建设大西部、服务项目全中国。

涂塑钢管检测方法：

高温试验

管段试件长度为 (100 ± 10) mm，将试件放置在恒温箱中，升温至 (300 ± 5) ，并恒温1 h，然后取出自然冷至常温。试验后，取出试件并检查内涂层(允许外观颜色变深、发暗现象)，试验结果应符合5.11的规定。

低温试验

管段试件尺寸长度为 (100 ± 10) mm，将试件放置在低温箱中，给排水涂塑钢管，降温至 (-30 ± 2) ，并恒温1 h，然后取出放置在温度为 (20 ± 5) 的环境下(4~7) h。

大口径涂塑钢管-贵阳涂塑钢管-比耐斯(查看)由四川比耐斯管业有限公司提供。四川比耐斯管业有限公司(www.chinapns.com) 在复合管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，比耐斯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：廖琪。