

广德水泥管 宣城顺鑫路桥工程 水泥管厂

产品名称	广德水泥管 宣城顺鑫路桥工程 水泥管厂
公司名称	安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区古泉镇富山创业园
联系电话	13721075725 13721075725

产品详情

顶管工艺的工作原理

顶管施工法是先在工作井内设置支座和安装主千斤顶，所需铺设的管道紧跟在工具管后，在主千斤顶推力的作用下工具管向土层内掘进，掘出的泥土由土泵或螺旋输送机排出或以泥浆的形式通过泥浆泵经管道排出，推进一节管道后，水泥管厂，主千斤顶缩回，吊装上另一节管道，继续顶进。如此往复，直至管道铺设完毕。管道铺设完毕后，工具管从接收井吊至地面。

为减少对交通的干扰和避免大开挖，承插水泥管，一般大口径圆形管节在埋深大于3m时，企口水泥管，可采用顶管法。原则上管顶覆土应大于管道外径的1.5倍。

水泥管的分类

水泥管不同类别的特点：

- 1、预应力水泥管是在混凝土凝结前用机械把混凝土中的钢筋适度拉伸着，在混凝土凝结后撤去外力，广德水泥管，钢筋就会在混凝土里产生一个收缩的应力，使钢筋混凝土强度更大，不容易产生裂缝。
- 2、自应力水泥管是用特种水泥制的，主要应用于自应力钢筋(钢丝网)混凝土(砂浆)压力管，构件同样不容易产生裂缝。预应力水泥管与自应力水泥管有所不同，前者用单根的钢筋、普通水泥，后者用钢丝网和特种水泥。

水泥管是以水泥作胶凝材料制成的各种管的统称。是品种多应用极广的管材。按所用的原材料可分为素混凝土管、大孔混凝土管、钢筋混凝土管、预应力混凝土管、自应力混凝土管、钢丝网水泥管、石棉水泥管、浸渍混凝土管等。按承受内压的能力及用途可分为压力管，如用于输水、输油、输气等各种水泥压力管；无压管，如排水管、农田灌溉管、井管、电缆管等。根据管子种类不同，制作工艺方法很多。水泥管与钢管或铸铁管相比较，耐腐蚀性好、使用寿命长、输送能力强。可节约大量金属材料。其缺点

为自重较大，脆性，抗冲击能力较差。

广德水泥管-宣城顺鑫路桥工程-水泥管厂由安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司提供。安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司（www.xchanguan.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宣城顺鑫路桥工程——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省宣城市宣州区古泉镇富山创业园，联系人：经理。