

挡粮板厂家电话 永富 武汉挡粮板

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 挡粮板厂家电话 永富 武汉挡粮板 |
| 公司名称 | 虞城县永富仓储设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 虞城县界沟镇张庄村 |
| 联系电话 | 17739382707 17739382707 |

产品详情

各类管线口（测温电缆口、料位口等）的处理

各熏蒸孔、测温电缆孔等穿墙管在筒仓建造时均可采用翼环的穿墙管预埋，用聚氨酯的泡填实后，再用沙浆聚合物密实处理。对所有管线间的缝隙用发泡剂填充后，再用硅酮胶封堵密实。在测温电缆盒与盒盖之间加入高弹性密封胶，并在密封圈涂一层硅酮胶后，再锁紧。

进、出仓孔处理

对于筒仓这种集中进出粮的仓房，通常采用气密闸门密闭，但目前日常使用的气闸门气密性并不理想

将扭簧中心支架、尼龙胶圈、固定法兰、与门体重量相匹配的扭簧、锁紧法兰、绕线轮、轴承支架按顺序（分清左右侧）套在镀锌钢管上，武汉挡粮板，并注意各零部件是否安装正确。用M8×41mm的方头螺钉将扭簧中心支架固定到洞口上部中间位置的短木板上，挡粮板制造商，并注意避开链盒的安装位置。用M8×40mm的螺栓将扭簧中心支架、尼龙胶圈、固定法兰和扭簧连接，再将扭簧和锁紧法兰连接。然后将轴承支架的下端用M9.5×19mm的大帽螺丝和螺帽与水平轨连接件连接固定，轴承支架的上端用M8×41mm的方头螺钉固定到侧木框上。

筒仓气密性标准

为了保证储粮安全与熏蒸、气调的效果，我国根据不同的仓型制定了一些气密性等级标准，但对于筒仓的气密性一直没有具体的标准，其中《环流熏蒸技术规程》（LS/T 1201-2002）规定，挡粮板生产商，作为熏蒸仓，要求立筒仓、浅圆仓气内压力由500 Pa下降到250 Pa的半衰期不得少于1 min。但如果要实现气调的话，应尽可能提高筒仓的气密性。

挡粮板厂家电话-永富-武汉挡粮板由虞城县永富仓储设备有限公司提供。虞城县永富仓储设备有限公司（www.tz1288.com）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，永富一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。