

# 玻璃钢制品 舟山玻璃钢 瑞元管阀件

产品名称	玻璃钢制品 舟山玻璃钢 瑞元管阀件
公司名称	江苏瑞元管阀件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市新坝镇联合工业园区
联系电话	13952978868

## 产品详情

长期耐温性差一般FRP不能在高温下长期使用，通用聚酯FRP在50 以上强度就明显下降，一般只在100 以下使用；通用型环氧FRP在60 以上，强度有明显下降。但可以选择耐高温树脂，使长期工作温度在200~300 是可能的。长期耐温性差一般FRP不能在高温下长期使用，通用聚酯FRP在50 以上强度就明显下降，一般只在100 以下使用；通用型环氧FRP在60 以上，强度有明显下降。但可以选择耐高温树脂，使长期工作温度在200~300 是可能的。

玻璃钢三通测量弯头测量时，把弯头平放在一个平整的地方，先用水平尺找管口的垂直度。把水平尺立靠在管口的上下壁上，让气泡居中，玻璃钢生产，这时管口处于垂直位置。用木片或碎石掩住。用粉线从弯头背部（中间）绕过，玻璃钢制品，折过两边管口，使内外管壁贴在粉线上、两线交叉，舟山玻璃钢，用直角尺两直角边贴在粉线上。如果两边粉线都贴在两直角边上，说明角度准；如果一面没有贴上，则说明该角度不准。从粉线两交叉点到管口外壁再减去管子的半径即求出弯头的长度。

玻璃钢弯头特点：

- 1、耐腐蚀性能优异，对强酸、强碱、强氧化介质都具有良好的惰性；
- 2、重量轻（相当于同尺寸钢管的1/4）、运输安装方便；3、耐高压（根据壁厚不同可达2.5-25 Mpa）；
- 4、不粘附是固体材料中的表面张力，玻璃钢哪家好，不粘附任何物质。
- 5、可定制各种尺寸、接头、弯头、法兰。

玻璃钢弯头特点：

- 1、耐腐蚀性能优异，对强酸、强碱、强氧化介质都具有良好的惰性；
- 2、重量轻（相当于同尺寸钢管的1/4）、运输安装方便；3、耐高压（根据壁厚不同可达2.5-25 Mpa）；
- 4、不粘附是固体材料中的表面张力，不粘附任何物质。

5、可定制各种尺寸、接头、弯头、法兰。

玻璃钢制品-舟山玻璃钢-瑞元管阀件(查看)由江苏瑞元管阀件有限公司提供。江苏瑞元管阀件有限公司(www.js-rygj.com)位于镇江市扬中市新坝镇联合村27组。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前瑞元管阀件在塑料管中享有良好的声誉。瑞元管阀件取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。瑞元管阀件全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。