

# 无尘烘箱 恒黔科技 一恒无尘烘箱

产品名称	无尘烘箱 恒黔科技 一恒无尘烘箱
公司名称	上海恒黔电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北松公路6638号A1幢
联系电话	18119350535 18119350535

## 产品详情

### 洁净无尘烘箱1000级

{洁净无尘烘箱1000级}

10万级无尘车间标准，无尘烘箱，十万级无尘室的标准是指：尘埃粒子允许数（每立方米）；大或等于0.5微米的粒子数不能超出3500000个，大或等于5微米的粒子数不能超出20000个；微生物允许数；10万级无尘车间标准是，浮游菌数不能超出500个每立方米；沉降菌数不能超出10个每培养皿。压差：相同洁净度等级的洁净车间压差保持一致，对于不同洁净等级的相邻洁净车间之间压差要 5Pa，一恒无尘烘箱，洁净车间与非洁净车间之间要 10Pa。10万级无尘室对温度、湿度无特殊要求时，以穿着洁净服不产生舒适感为宜，温度一般控制在秋冬季20~22 ；春夏季24~26 ；波动±2 。秋冬季洁净车间空气湿度控制在30-50%，春夏季洁净车间空气湿度控制在50-70%。配电：洁净室（区）的主要生产用地一般照度值宜 300Lx；辅助工作室

### 千级无尘烘箱

型号

规格参数HOC- JH45

(A~D)HOC- JH60

(A~D)HOC- JH90

(A~D)HOC- JH100

(A~D)内箱尺寸（W×D×H）mm450\*400\*400500\*500\*600600\*500\*900800\*600\*1000外型尺寸（W×D×H

) mm以实物为准(温度不同外箱尺寸也不同)工作温度范围A: 室温 ~ 260 B: 室温 ~ 400 C: 室温 ~ 500 D: 室温 ~ 600 机器性能解析精度0.1 分布均匀度 ± 2.0 %升温

时间 260400500600260400500600260400500600260400500600min45506070455060704550607045506070

材质外部材质SPCC钢板粉体烤漆处理/SUS304不锈钢板内部材质SUS # 304不锈钢数控折弯成型隔热材质玻璃纤维棉/陶瓷纤维棉密封材料采用耐高温洁净硅橡胶加热方式热风循环/热辐射加热器无尘高速加热器过滤器采用耐高温HEPA过滤器洁净等级Class100/ Class1000/ Class10000/ Class100000计时器0.1S ~ 9999H温控器普通标准程序型/触摸屏PLC程序控制型其它配件多层强化玻璃视窗(限260度以下), 隔层置物架(两片)安全装置电路系统负载保护, 风机过载保护, 温到计时时到断加热, 万级无尘洁净烘箱哪家便宜, 故障警示灯选配配件 记录仪; 氧含量分析仪; 氮气系统; 测试孔 50mm; 三色警示灯; 风冷系统; 推车电源(V) 220AC 3相5线380V 50HZ注: 1、以上数据均在环境温度(QT) 25 .工作室无负载条件下测得;

2、可依客户要求之尺寸制作, 满足客户的要求。本技术信息, 如有变动恕不另行通知

### 产品特点:

- 1、密封 性设计: 内材质用SUS304不锈钢板, 整个内桶用弧焊满焊, 无尘烘箱, 箱门双密封设计, 防止微尘进入烘箱内;
- 2、外部防尘处理: 外材质为SPCC钢板经过苏打水清洗后粉体烤漆处理, 防止微尘产生; 或SUS304不锈钢板;
- 3、 过滤器: HEPA过滤网构造洁净室与洁净等级100以下;
- 4、内循环风设计: 强制送风内循环, 确保温度均匀;
- 5、节 能: 保温材质为高密度纤维棉, 保温效果好;
- 6、内箱层板可自由取出, 高低可调;
- 7、内部无尘配件: 内部结构配件均采用无氧化无尘材质;
- 8、外箱 密封性: 外箱结构均采用特殊密封结构设计, 确保其与洁净室的和谐;
- 9、宽泛的温度范围选择, 更快的升温速率;
- 10、便于维修和更换的结构设计。

无尘烘箱-恒黔科技-一恒无尘烘箱由上海恒黔电子科技有限公司提供。无尘烘箱-恒黔科技-一恒无尘烘箱是上海恒黔电子科技有限公司(www.hocheck.cn)升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 刘先生。