

# 潍坊云龙机械 山东吨桶吹塑机 吨桶吹塑机

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 潍坊云龙机械 山东吨桶吹塑机 吨桶吹塑机 |
| 公司名称 | 潍坊云龙机械有限公司           |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 山东省昌邑市饮马镇驻地          |
| 联系电话 | 13806367801          |

## 产品详情

### 启动吨桶吹塑机的正确步骤

- 1.连接水，电，气，检查是否正常。如有异常情况，请找设备部门的维修人员进行维修。
- 2.首先将挤出机的第四区和第五区以及旋转模头1、2、3和4加热到120 ° C，使其保持2小时，然后将温度升至工艺温度。在图3中，区域3的温度上升到过程温度（并保持1.5小时。
- 3.启动主电机，以10至15 rpm的低速运行，观察物料的塑化状态，并逐渐调节挤出机各部分的加热温度和速度，以达到良好的加工条件。
- 4.挤出材料后，连接压缩机气体路径以将环形熔体膨胀到气泡管中。
- 5.打开风扇，并根据薄膜气泡的霜线适当调节空气量（气泡太高，吨桶吹塑机，薄膜气泡浮起，吨桶吹塑机成型设备，空气量太小，薄膜不利于冷却）和刚度）。
- 6.将薄膜气泡管送入上牵引压辊，夹紧后启动牵引辊，夹紧上牵引辊，然后根据需要调节主，内，外电机的转速和冷凝空气量。生产任务通知书，并根据厚度要求调整上牵引速度。

### 吨桶吹塑机性能

- 1、螺杆采用非常先进的合金喷涂技术。精加工后，硬度更高，耐腐蚀性更好，寿命更长，是氮化螺杆寿命的2至3倍；
- 2、螺杆长径比大，塑化能力强，温度分布均匀，自动控温，吹膜均匀性好；

- 3、整机结构紧凑，运行稳定，单臂结构，经济实用，牵引装置集成，山东吨桶吹塑机，可自动调节；
- 4、采用先进的变频技术，吨桶吹塑机，节能环保；
- 5、有各种形式的卷发，可以任意选择；
- 6、旋转头可根据用户需要配置。

1.需要定期更换挤出机的滤网和电晕处理机，以进行过滤和清洁。

通常，需要在24小时至48小时内用酒精更换滤网并用酒精清洁电晕处理机的硅胶辊。

过滤器规格：两层80目，一层100目三层过滤器。

2.请勿在胶片未走动的情况下打开电晕冲洗机的导辊。

切断或关闭胶卷后，应立即关闭电晕冲洗机，以防止电晕冲洗机烧坏。

3.未经电晕处理或电晕处理不超过38达因的胶片不得放入成品中，否则会导致复合质量的重大事故。

潍坊云龙机械(图)-山东吨桶吹塑机-吨桶吹塑机由潍坊云龙机械有限公司提供。潍坊云龙机械有限公司（[www.yunlongjixie.com](http://www.yunlongjixie.com)）为客户提供“塑料中空成型机,吹塑机,中空吹塑机”等业务，公司拥有“塑料高速中空成型机,300L单工位塑料吹塑机”等品牌。专注于中空吹塑机等行业，在山东 潍坊 有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：于经理。