

长治150WFB AD自吸排污泵 北工泵业

产品名称	长治150WFB AD自吸排污泵 北工泵业
公司名称	河北北工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景村
联系电话	15103110777 15103110777

产品详情

供应自吸排污泵|65WFB-B1 污水自吸泵

河北北工泵业有限公司一切以客户为中心，为客户提供高质量的专业化产品和服务，以真诚和实力赢得客户的理解、尊重和支持。为客户降低采购成本和风险，为客户投资提供切实保障。完善的售后服务体制，保障客户使用产品都无后顾之忧。

65WFB-B1 污水自吸泵排注无结晶、沉淀物介质，如长时间停泵再用，启动前，请从“引流口”检查引流液是否充足，如不足，请补足后才能自吸。输液时，流量、扬程（压力）、吸程三项指标，必须严格控制在选定型号所规定的范围内。否则，将导致电机超电流波动而影响正常运行。

WFB自吸泵_自控自吸泵机组振动小，噪音低，移动灵活，拆装方便，具有优越的自控功能，可与相关控制系统配套实现高度自动化。WFB自吸泵，无密封自吸泵，自控自吸泵为了合理的配套电机，我们借鉴发达国家的经验，把WFB自吸泵，无密封自吸泵，自控自吸泵分为ABC三种工况等级，该样本中的配套电机功率，是根据Aji等级匹配的。您若在BC级工况使用，可视具体情况，适当降低配套电机功率。工况等级划分如下Aji工况条件是连续运行，吸程流量扬程三项性能均需达标；B级工况条件是连续运行，三项性能只需两项达标；C级工况条件是间隔运行，三项性能只需一项达标。

125WFB-

E高吸程自吸泵_不锈钢自吸泵_现货供应

河北北工泵业有限公司产品规模齐全、品种繁多，生产能力强，营销手段活；主要产品不断远销国内各地，深受石油化工、环保、给排水、冶金、矿山、电力、造纸、制药、印染、江河疏浚、抽沙、市政工程等行业用户的一致好评。

WFB无密封自吸泵_立式自吸泵的性能参数范围：

- 1.吸液口径：从 16mm- 800mm；
- 2.流量：从1.1m³/h-6850 m³/h；
- 3.扬程：从6.5m-125m；
- 4.配用功率：从0.75KW-315KW；
- 5.转速：分为1450r/min和2900r/min；
- 6.允许吸深：3m-8m。

本公司供应的125WFB-E高吸程自吸泵_耐腐蚀自吸泵_自控自吸泵振动小，150WFB-BD耐磨自吸泵，噪音低，移动灵活，拆卸简便、易于安装，不需地脚固定，该泵具有优越的自控功能，可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。

供应自吸泵|65WFB-AD立式自吸泵详细信息

河北北工泵业有限公司奉行“一切为用户着想”的现代理念，以“人家做不到的，我们尽量做到”、“人家做得到的，我们能做得更好”为追求目标，充分发挥公司自身的优势，努力把提高客户的满意度作为公司的奋斗目标。

本公司供应的65WFB-AD立式自吸泵具有优越的自控功能，可与高科技领域和高度自动化系统配套使用。可以根据介质的不同，采用不锈钢、铸钢、铸铁等多种材质。离心动力密封采用优化设计，使其在满足密封要求的条件下，能耗少，提高整机效率。

WFB无密封自吸泵_自控自吸泵采用“连环式”多面离心密封装置，无“跑冒滴漏”之忧。由于运行过程无密封装置磨擦，无磨损，因此，WFB无密封自控自吸泵使用寿命较长。WFB无密封自吸泵，自吸式水泵，立式自吸泵具有耐温耐压耐磨“一次引流，终身自吸”等多种功能，自吸性能可靠，特别是采用“电动空气控制阀”具有运行可靠，拆卸方便，易于安装等特点。WFB无密封自吸泵，自吸式水泵，立式自吸泵具有耐温、耐压、耐磨，一次引流、终身自吸等多种功能。WFB无密封自吸泵，自吸式水泵，立式自吸泵有衬四氟氯化聚醚，超高分子聚乙烯，聚，不锈钢，铸钢，生铁等多种材质。

长治150WFB-AD自吸排污泵-北工泵业(诚信商家)由河北北工泵业有限公司提供。河北北工泵业有限公司(www.hbbgby.com)是从事“渣浆泵,压滤机泵,潜污泵,”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:李先生。