

空气型母线槽规范 南通空气型母线槽 镇江合正电气有限公司

产品名称	空气型母线槽规范 南通空气型母线槽 镇江合正电气有限公司
公司名称	镇江合正电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇老郎街
联系电话	13805296001

产品详情

密集型母线槽导电排缠绕有阻燃型交联聚乙烯热缩套管，具有较强的绝缘性能，在遇火时无有毒气体散发。

密集型母线槽插接口设置灵活方便，可设置大量的插口，通用性较强，当调整用电设备位置时，无需变动供电系统。

密集型母线槽采用合理的三明治相线紧密叠压结构设计，是母线槽外形更加紧凑，体积更小，并增强了母线系统的热稳定性，使母线具有阻抗低，电压降低的优点，杜绝了发生火灾时母线槽“烟囱效应”的形成。

密集型母线槽采用优质电涌铝镁合金材料，空气型母线槽特征，外形以散热片形状设计，热传导性好，散热效果达到更佳。

CMC密集型母线槽安装，现场连接施工，空气型母线槽规范，将母线槽两端相互插入后，穿入绝缘螺栓，供应空气型母线槽，垫入弹性垫圈，用扭力扳手将螺栓拧紧。然后装好盖板。母线槽连接后，严格检查，再检测保护电路的连续性，接触电阻R不大于0.1欧姆及合格。插接箱的外壳应与母线槽外壳导通。安装或者拆除插接箱时，必须先切断母线槽电源，由电工专业人员在了解整个母线槽系统后仔细操作，南通空气型母线槽，认真检查，并做好记录。注意插接箱既要保证电气连接可靠，同时又要要有可靠的机械连结，特别注意相序不得插错。

母线槽分接单元也就是插接箱，有多种形式和外形尺寸，采用插爪式时，分接电流较小，一般小于250A，当分接电流较大时（250A-630A），采用螺栓连接的铜插脚方案，当开关元件选用DZ20J时，推荐采用带操作机构的插接箱，插接箱内的元器件型号规格由用户选定。母线槽变容节单元，变容节单元用于连接两种不同额定电流母线槽干线单元之间的渡段，变容节单元的标准长度为1米，可从100A-400A中由任何一个电流等级变到另一个电流等级。

母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种

空气型母线槽规范-南通空气型母线槽-镇江合正电气有限公司由镇江合正电气有限公司提供。镇江合正电气有限公司（www.zjtee.net）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合正电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵美华。