

软启动柜功率 南漳软启动柜 双联机电

产品名称	软启动柜功率 南漳软启动柜 双联机电
公司名称	襄阳双联机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市樊城区人民路232号23幢6单元一室
联系电话	13277111633

产品详情

变频器改善异步电动机的调速性能；而软启动器厂家双联机电软启动器改善了异步电动机的启动性能。

软启动 在启动时间 t_s 内，电机的端电压从设定的初始值逐渐增至满压，软启动柜功率，电机平滑、无级地加速。同时 t_s 可调节(通常在0.5~ 60s之间)，这有利于与低压断路器之间的配合，防止低压断路器的瞬时脱扣器在电机启动时误跳闸。过载保护功能 一般电机的过载保护是通过热元件来实现的，热元件在电动机启动过程中很难避开电机的启动电流而产生误动作。

为避免误动，用户常加大热元件的动作电流，因而使得过载保护的灵敏度不够，使过载保护形同虚设。而软启动器内置的过载保护功能是根据启动负荷的轻重(即启动时间的长短)来选择不同的脱扣特性曲线，软启动柜选型，以避免在启动过程中误跳。

由于它的过载保护是可编程的，软启动器厂家从而为用户提供了更大的灵活性。软启动器厂家选用带内置过载保护功能的软启动器还可以省去热继电器，软启动柜生产厂家，使控制柜内布线更简单。泵控制功能 水泵在启动和停车时，水流冲击管道，产生严重的水锤效应。虽然水道专业已采取了一些消除水锤效应的措施，但是如果采用带泵控制功能的软启动器，则完全可消除水锤效应，减少机械维护的工作量，节省系统维修费用，并保证供水可靠。值得一提的是该功能为可选件，供货图上可注明。参数测试功能可通过按键在显示窗口选择显示电机的运行参数，如三相电压值、

三，相电流值功率因数、运行时间等，而无需增加任何仪表，软启动器厂家此功能可使用户很方便地查询电机在运行过程中的各种参数。

软启动器主要的应用领域有：

- 1、盐浴炉、工频感应炉、淬火炉温控；
- 2、热处理炉温控；玻璃生产过程温控；

- 3、金刚石压机加热；大功率充磁/退磁设备；
- 4、半导体工业舟蒸发源；
- 5、航空电源调压；
- 6、真空磁控溅射电源；
- 7、纺织机械；
- 8、水晶石生产；
- 9、粉末冶金机械；
- 10、隧道电窑集散温控系统；
- 11、彩色显像管生产设备；
- 12、冶金机械设备；
- 13、交直流电机拖动；
- 14、石油化工机械；
- 15电压、电流、功率、灯光等无级平滑调节，恒压恒流恒功率控制等领域。

软启动器的启动特性

1、限流启动

限流启动就是限制电动机的启动电流，它主要是用在轻载启动的设备上，它可以直观地看到启动电流，同时在启动时启动压降难以

获取使其不足之处，不能充分利用压降空间损失启动力矩，对电动机不利。

2、斜坡电压启动

斜坡电压启动就是电压由小到大斜坡线性上升，主要应用在重载启动设备上，它实现了将传统的启动从有级变成了无级，启动

转矩特性抛物线型上升对拖动系统有利，启动平滑，柔性好使其优点，对拖动系统有更好的保护，延长拖动系统的使用寿命。但启

动电流较大却是它的缺点。软启动生产厂家就选软启动器，南漳软启动柜，专业高压软启动器生产厂家，资质齐全。

3、转矩加突跳控制启动

转矩加突跳控制启动就是在电压斜坡控制启动的基础上加一个电压突跳，它主要应用在静惯量较大的设备上，用于如风机负载等电

压斜坡启动比较困难的设备上。它用突跳转矩在启动瞬间克服电机静阻力矩，然后将转矩抛物线上升，缩短启动时间。但是其缺点

是突然跳电会给电网发送100毫秒的浪涌电流进而给电网带来大电流冲击。电机软启动器高压固态软启动柜厂家双联机电软启动器

具备多种完善的保护功能，起动电流小、起动平稳，可延长电机和起动设备寿命。

软启动柜功率-南漳软启动柜-双联机电由襄阳双联机电有限公司提供。襄阳双联机电有限公司（www.xysljd.com）位于湖北省襄阳市樊城区人民路232号23幢6单元一室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前双联机电在高压开关设备中享有良好的声誉。双联机电取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。双联机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。