

河北商用PVC地板 商用PVC地板厂 鼎亚

产品名称	河北商用PVC地板 商用PVC地板厂 鼎亚
公司名称	天津鼎亚体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明街道明湖苑25号楼1门101室
联系电话	15922139916

产品详情

养护打蜡的成品保护方法

养护、打蜡

1、铺帖完后室温宜在15-30℃，商用PVC地板哪家好，湿度小于80%的环境中自然养护一般不少于24小时。

2、铺贴24小时后，用布擦净表面，再用布包好已配好的止光软蜡、薄涂楷擦2-3遍、直至表面光滑亮度一致为止。

成品保护

- 1、铺贴操作人员应穿洁净软底鞋、防止鞋钉、砂粒、灰尘、污染磨损表面。
- 2、清除表面污渍时、不可用刀刮、应用皂液擦洗或用清除、严禁不起用酸性洗液擦洗。
- 3、墙面、顶部作业时、使用的爬梯、凳脚要包裹软性材料保护、防止重压划伤地面。
- 4、使用高温器具(如：电热器、电炉等)不得直接与板面直接接触，以免、烧焦面层或造

成翘曲、变色。

looselay的底部有层黑皮

不同点

A.安装方法：dry back需要用水合胶等辅助，商用PVC地板厂家，又叫做glue down，loose lay直接铺装就可（loose lay底层料上面有层黑皮，放在平面上推不动。）

B.厚度：dry back 我们工厂只是做从2.0mm厚底开始的，低于这个规格的不做，loose lay 一般是和Click保持一致4.0mm，5.0mm

C.耐磨层：一般情况下，我们现在做的2.0mm和2.5mm厚度的Dry back，河北商用PVC地板，耐磨0.1mm-0.5mm，3.0mm厚度的Dry Back，耐磨做0.1mm-1.0mm，商用PVC地板厂，2.0mm和2.5mm的原理上可以做0.5mm以上的耐磨，但是从成本上也不合算，另外，底料和中料的配方也得改变和试验，现在工厂基本不做；loose lay 目前来说，4.0mm和5mm的耐磨层基本只做0.3mm和0.5mm的耐磨，原因同上。

D.价格：dry back便宜，loose lay较贵

E.养生时间：dry back回火后需要24小时养生，looselay与锁扣系列一样，需要48小时。

F:二者的柔韧性不同，loose lay产品明显要比dry back柔软很多。这样的特性也可以用来作为区别的特征。同时，明显的是在loose lay的底部有层黑皮，可以用指甲刮试来通过软硬进行区分。

材料准备

- 1、常见塑胶地板材料多为卷材，要求地板面平整光滑、色泽均匀、无裂纹、厚薄一致、并符合设计要求及技术规定。
- 2、焊条表面应保证平整光滑、无、无节瘤、颜色均匀一致、焊条成分、性能与地板材质相同。
- 3、胶粘剂要求粘接强度高、速干、耐水性好、建议使用环保无毒性材料制成的胶粘剂。

3、胶粘剂要求能速干、粘洁强度高、耐水性强、环保无毒水性胶并符合有关技术标准规定。

4、塑胶地板材料需竖立存放、不得平放于地面或堆叠摆放，避免卷材出现变形。存放位置保持干燥、避免太阳直接照射。胶粘剂应单独存放，防止阳光暴晒。

河北商用PVC地板-商用PVC地板厂-鼎亚(推荐商家)由天津鼎亚体育设施工程有限公司提供。天津鼎亚体育设施工程有限公司(www.dingyatiyu.com) 有实力，信誉好，在天津 天津市 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鼎亚和您携手步入辉煌，共创美好未来！