

挤塑板保温板 山东华能外墙保温板 东莞挤塑板

产品名称	挤塑板保温板 山东华能外墙保温板 东莞挤塑板
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

挤塑板生产线其成产XPS挤塑板设备应用于：

1、建筑物地下墙体基础，挤塑板尺寸，在严寒的地区，东莞挤塑板，出现冰霜渗入的情况较多的时候，导致地面冻胀，基层结构受损。由于XPS挤塑板设备吸水率低，所以用于地下建筑有很好的防水性、防潮。将XPS挤塑板设备置于基层之下，可以使冰霜渗透和易受冰霜影响的基础出现结冰的情况减至低，有效的控制地面冻胀；

2、对于悬浮式地板在室内装潢中的广泛使用种，XPS铺垫宝解决了找平、保温、虫蛀、受潮、隔音等后顾之忧，挤塑板规格，实现地板系统整体优势。

3、冷库等低温储藏设备，XPS在结冰、解冻周期的环境下能够保持重要的结构特性，所以适合在冻融的条件下使用；

挤塑板经常用于墙体保温、低温储藏设施、泊车平台、建筑混凝土屋顶极结构屋顶等领域装饰行业物美价廉的防潮材料。挤塑板具有卓越持久的特性：挤塑板的性能稳定、不易老化。大约可以用几十年，极其优异的抗湿性能，在高水蒸气压力的环境下，仍然能够保持低导热性能。

XPS挤塑板和EPS聚苯板应用效果不同。XPS挤塑板热阻系数恒定基本不变、不吸水、抗压及承载力高、寿命长久；EPS聚苯板热阻系数随时间会逐渐变大、易吸水、抗压及承载力差、易老化、寿命不长久。

挤塑板的使用一方面就是对于外墙的保温，保温的效果和挤塑板的使用有很大的关联。挤塑板就是XPS聚苯乙烯，它是可以在建筑上做保暖的产品，今天我们就来简单的介绍一下，挤塑板保温板，它作为建筑的外墙保温材料是怎样保温的。

当建筑的主体和外墙的建筑工程完成后，在底层砂浆上涂刷XPS专用界面剂。将拉毛XPS挤塑聚苯板用粘结砂浆按要求粘贴上墙，并使用塑料膨胀螺钉加以锚固。然后在挤塑板表面抹聚合物水泥砂浆，其中压入耐碱涂塑玻纤网格布加墙开成抗裂砂浆保护层，最后为腻子 and 涂料的装饰面层。

挤塑板保温板-山东华能外墙保温板-东莞挤塑板由山东华能保温材料有限公司提供。挤塑板保温板-山东华能外墙保温板-东莞挤塑板是山东华能保温材料有限公司（www.cnhuaneng.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：穆振奎。