

# 彩钢板翻新漆厂家 钢结构专用漆,彩钢翻新漆,水性漆,固化漆

产品名称	彩钢板翻新漆厂家 钢结构专用漆,彩钢翻新漆,水性漆,固化漆
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	1.00/公斤
规格参数	按溶剂类型分:水性漆 颜色:可定制 功能:防水防锈防腐性优异
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

## 产品详情

### 彩钢板翻新漆厂家

钢结构专用漆,彩钢翻新漆,水性漆,固化漆

15128666332 彩钢瓦翻新是针对生锈的彩钢瓦屋面进行翻新除锈喷漆等系列流程的施工，主要是避免彩钢瓦屋面的生锈范围扩大，情况加剧，从而使问题更加的严重化。翻新喷漆是一种比较有效的防腐措施，通过对原有的屋面锈迹进行打磨，清除表面的铁锈和灰尘，再进行整体油漆喷涂的操作，如果彩钢瓦屋面还出现漏水的情况，在喷漆之前还需要先进行防水补漏处理，可以使用聚酯布和防水涂料，是目前市场上比较不错的材料，效果很明显，并且价格也不是很高。

### 产品实拍

彩钢瓦水性防腐漆 不起皮不爆裂 彩钢翻新漆 彩钢翻新专用漆 彩钢瓦水性防腐漆：首先将彩钢瓦表面的灰尘进行清理，然后采用电动砂轮机或钢丝刷、砂布将金属表面的锈皮、氧化物打磨干净，再用高压水枪将金属表面上浮尘冲洗干净。如有油污的地方，应用汽油或稀释剂擦洗，除锈特别注意螺栓连接处、焊缝处的除锈一定要彻底，除锈级别达到ST2级，完全露出金属光泽。金属屋面加固无松动、无锈蚀、无粉尘、屋面干燥时做以下防腐翻新。

使用涂料时，应搅拌均匀，无色差即可涂刷。彩钢瓦防腐配套工艺采用一底两面的方法进行施工（涂刷一层防锈底漆；两层面漆），涂膜实干后厚度达到0.15mm以上。

彩钢瓦翻新工艺也不是想象中的那么容易，但是彩钢瓦翻新可以节省大量的成本，因此广受现实生活中人们的喜爱。

## 彩钢防水防腐专用胶-涂料

- 1:主要用于钢结构彩钢瓦的二次翻新,具有施工简单、成本低、质保时间长等优点,
- 2:施工先除锈,再喷涂,喷底漆 面漆两遍既可
- 3:防水防锈翻新,五年不掉色,八年不爆裂起皮