

衡水彩钢翻新漆厂家 彩钢瓦专用漆 彩钢板专用漆 配方

产品名称	衡水彩钢翻新漆厂家 彩钢瓦专用漆 彩钢板专用漆 配方
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	1.00/公斤
规格参数	属性:水性胶 产地:衡水 特点:不长锈
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

衡水彩钢翻新漆厂家 彩钢瓦专用漆 彩钢板专用漆 配方

原因

涂料方面

颜料的选择、分散和混合比不确当

树脂的相互混溶性差

溶剂的选择和混合比不合适

由于分散不良，漆基对于颜料的湿润性差 颜料的体积浓度过高等

水性工业漆反射紫外线、降低基面温度、耐老化、耐低温、使用寿命长。水基乳液，属绿色节能产品。涂抹延伸率大，对基层收缩和变形开裂适应较强。冷施工，可加颜色，施工简单，维修方便。良好的金属粘结性，不起皮、不爆裂。适用范围产品用于彩钢防水、防腐、防锈的车间、工厂等，对复杂屋面或金属构件(包括油罐、风机，机械)的防水、防腐，有独特的防腐蚀效果。

除锈：包括手工除锈，机械除锈，喷砂除锈，化学除锈。

衡水彩钢翻新漆厂家 彩钢瓦专用漆 彩钢板专用漆 配方 手工除锈：以金刚砂布，刮刀，锤凿，钢丝刷等工具，用手工敲，铲，钢丝刷刷锈层，用棉砂抹去锈尘方可涂装施工。

涂装方面

被涂物对面漆吸收量大

被涂面粗糙，彩钢板翻新漆生产厂家，如打磨不充分，打磨砂纸粗

面漆膜薄

过烘干如烘温高而倒光，或烘干换气不充分

喷涂虚雾附着等 硝基漆层未干透就抛光

涂装环境方面

在高温、多湿的环境或极冷的环境下涂装

预防措施

应细心打磨，并注意打磨的方向，选用的砂号应适宜

严格遵守的干燥条件，烘干室换气要适当

使用的稀释剂

应考虑喷涂顺序，彩钢板翻新漆，确保面漆层喷涂厚度

涂相应的封底涂层，防止底层吸收面漆

硝基面漆一定要干透后，才能抛光打蜡。