

河南中天 橡胶软接头 管道减震器 橡胶伸缩节

产品名称	河南中天 橡胶软接头 管道减震器 橡胶伸缩节
公司名称	河南中天管道设备制造有限公司
价格	400.00/个
规格参数	品牌:河南中天 型号:KXT 规格:DN300
公司地址	巩义市西村镇工业园区
联系电话	15649025444

产品详情

产品名称：橡胶软接头
法兰材质：Q235碳钢

规格:DN300
橡胶材质：天然合成橡胶

橡胶接头又叫做橡胶管软接头，柔性橡胶接头，橡胶软接头，可曲绕橡胶接头，高压橡胶接头，橡胶减震器，补偿器等。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，能从根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。

安装注意事项：

- 1、双球体橡胶软连接在安装时，不能超位移极限安装。
- 2、安装螺栓要对称，逐步加压扭紧，以防局部泄漏。
- 3、1.6MPa以上的工作压力，安装螺栓要有弹性压垫，以防工作时螺栓松动。
- 4、垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置，以防止工作受压拉脱。
- 5、双球体橡胶软连接安装部位应远离热源.臭氧区域.严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质.
- 6、双球体橡胶软连接在运输装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。

产品解析：

- 1.制作标准：法兰连接标准采用GB4216.3-4216.5。
- 2.制作材料：属极性橡胶，避免与锋利金属器械接触，以免刺破球体。
- 3.承压能力：分为PN0.6、PN1.0、PN1.6、PN2.5四种，有时也叫做6公斤、10公斤、16公斤、25公斤。
- 4.产品型号：KXT JGD JGD-B
- 5.规格型号：DN32-DN2800
- 6.产品分类：按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管
- 7.介质和环境：普通型用于输送 - 15 ~ 120 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送 - 30 ~ 250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。
- 8.连接方式：法兰连接，卡箍连接。