

上海市室内地坪涂料有害物质检测

产品名称	上海市室内地坪涂料有害物质检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	广分检测:18662582269
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

室内地坪涂料主要是用于工业厂房、地下停车场、医院、学校、体育馆等场所的涂料。室内场所多为封闭环境，一些地坪涂料中的有机溶剂在生产和施工装修的过程中，都可能存在或释放一定的有害物质。这些有害物质不仅会对环境产生污染，甚至会影响到人类的身体健康，长期处在有害物质环境中，甚至会诱发一些慢性疾病甚至癌症。所以室内地坪涂料有害物质检测是很多企业关注的重点项目。

广分检测作为专业涂料检测机构，一直致力于涂料的有毒有害物质检测服务。根据即将在7月实施的国家强制标准GB 38468-2019《室内地坪涂料中有害物质限量》中的规定，国家对用于涂装在塑胶、钢材、混凝土、石材、水泥砂浆等地坪基面上，对地面起到装饰作用、防护作用、抗静电作用、耐腐蚀作用、防滑作用等等室内地坪涂料中的有害物质限量进行了明确规定。

根据室内地坪涂料的产品种类，GB

38468-2019主要对水性地坪涂料、溶剂型地坪涂料及无溶剂型地坪涂料的有害物质检测进行了规定。

1、水性地坪涂料有害物质检测要求：挥发性有机化合物含量要求 120g/L；苯、甲苯、乙苯和二甲苯的总和要求 300mg/kg；甲醛要求 100mg/kg

2、溶剂型地坪涂料有害物质检测要求：挥发性有机化合物含量色漆要求 500g/L，清漆要求 550g/L；苯含量要求 0.1%；甲苯、乙苯和二甲苯的总和要求 20%；乙二醇醚及醚酯总和要求 300mg/kg；游离二异氰酸酯总和要求 0.2%；邻苯二甲酸酯类总和要求 0.1%

3、无溶剂型地坪涂料有害物质检测要求：挥发性有机化合物含量色漆要求 60g/L；苯含量要求 0.1%；甲苯、乙苯和二甲苯的总和要求 1.0%；乙二醇醚及醚酯总和要求 300mg/kg；游离二异氰酸酯总和要求 0.2%；邻苯二甲酸酯类总和要求 0.1%

除了以上有害物质外，还有可溶性重金属检测项目。这里我们要知道，三种室内地坪涂料对可溶性重金属检测要求都是一样的。具体检测项目主要为：铅含量要求 90mg/kg；镉含量要求 75g/kg；铬含量要求 60mg/kg；汞含量要求 60mg/kg；以上就是GB

38468-2019对室内地坪涂料有害物质检测的所有规定，大家可根据自己的实际情况，有目的查看参考