

LDPE 中石油大庆 2426H

产品名称	LDPE 中石油大庆 2426H
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	7.20/kg
规格参数	
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

纺织品应用料LDPE 中石油大庆 2426H

概述：

LDPE低密度聚乙烯，无臭，无**，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(**低使用温度可达-70~-100)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)

常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良

原料物性描述

LDPE低密度聚乙烯，无臭，无**，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(**低使用温度可达-70~-100)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常

温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。

典型应用范围

广泛应用于电器、化学、食品、机械制造以及农业、医药卫生、家庭日用等各个方面。

产品性能

(1)结晶性能聚乙烯是结晶性聚合物

(2)热性能好

(3)抗环境应力开裂和抗蠕变性能佳

(4)抗热氧老化和光氧老化性能

包装薄膜,刚性韧性好 -农用薄膜LDPE 中石油大庆 2426H

LDPE可单独使用或与聚乙烯家族其它成员共混使用。广泛应用于包装。建筑、农业、工业和消费市场。挤出薄膜

。LDPE的销路是制作薄膜(< 12毫米)。吹塑或铸压工艺生产出的单一和复合LDPE薄膜占LDPE国内消费总量的55%以上。LDPE制做的薄膜表现了良好的光学性能、强度、曲挠性、密封性以及缓慢的气味扩散性和化学稳定性。LDPE用来包装面包、农产品、快餐食品、纺织品、经久性消费品及一些工业制品。LDPE也可用作非包装薄膜,比如:一次性尿布、农用薄膜和缩水膜。

挤压贴胶,它是LDPE的另一个主要市场。由于LDPE分子的结构特点,它是聚乙烯树脂家族中能够满足挤压贴胶加工工艺要求的树脂。贴胶提供了有助于成品包装密封的防护层,必不可少的优良的拉伸性能、持久的覆盖性和低的气味扩散性。典型的熔融指数范围为3—15克 / 10分钟。LDPE贴胶可覆盖在很多基质上面,如:纸、板,布料和其它高分子材料。LDPE贴胶是保证基质热密封性和防湿性的一个经济而有效的手段。使用LDPE贴胶的市场有盛牛奶的盒子,无菌防腐包装,食品包装。胶带和纸制品。

LDPE复合挤压广泛作为高阻隔复合层压板的一种组分。重要的要求就是防湿和密封。满足不同的要求,树脂的性

能随之不同。它可用于无菌包装、药品与日用品的包装。

模塑,在聚乙烯树脂家族的竞争中,吹塑成型与注射成型使用常规LDPE已经相对稳定。LDPE树脂由于它的抗曲挠性和加工特性而被用于模塑成型。树脂熔融指数范围为0.5—2.0克 / 10分钟,密度变化范围0.918—0.922克 / 立方厘米。LDPE模塑应用于制做要求挤压性能的医用和日用消费瓶以及封密件。