

# 额温枪精密恒温恒湿房

产品名称	额温枪精密恒温恒湿房
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	44230.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

## 产品详情

『额温枪精密恒温恒湿房』有什么作用呢?可准确模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然环境,适用于电子、电、电池、LED、塑料、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材、研究所、检疫局、大学等行业单位的质量控制检测。

『额温枪精密恒温恒湿房』有哪些优势呢?1、新颖的造型设计,外观高质感水平.系统提取日本、德国先进技术的精华进行设计制造

2、平衡调温控制( BTHC )通过使用P.I.D

.方案来控制SSR,以使系统的加热加湿量等于热湿损失量,从而长期稳定地使用

3、温湿度控制准确,升温速度快,平稳,均匀,节约使用者宝贵时间

4、采用进口7寸真彩触摸屏,画面显示直观.易操作,可做定值和程式控制,人机界面友好互动式操作控制。

5、250组12500段储存,250天历史数据保存功能。

6、预约开关机功能,结束规划设定,停电自动保存数据曲线等。

7、标配USB/RS-232接口,试验数据曲线下载,数据拷贝电脑自动生成excel表格形式,方便分析。

8、高低温试验箱可附加选购局域网远程操控功能。

不升温或高温达不到

加热管损坏(更换即可)

固态继电器损坏,更换即可。

『额温枪精密恒温恒湿房』应用于哪些行业？

『额温枪精密恒温恒湿房』用于红外体温检测产品包括耳温枪、额温枪、医用民用电子体温计及其它医用电气设备的外部环境要求可靠性试验，测试变化环境条件下符合GB/T 14710-2009的相关要求的环境试验。

『额温枪精密恒温恒湿房』设计原理有哪些？

采用进口温湿度控制器,箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。箱体左侧配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。高温高湿实验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮。

『额温枪精密恒温恒湿房』主要技术参数：

- 1、温度范围：0 ~ +80 ；
- 2、温度波动度：±0.5 ；
- 3、温度偏差：±2.0 ；
- 4、温度下限：0 ；
- 5、升温速率：平均3 /min(非线性，空载时)；
- 6、降温时间：平均0.7~1 /min(非线性，空载时)；
- 7、湿度范围：20%~90%R.H；
- 8、湿度波动度：±2.0%R.H.；
- 9、湿度偏差：±3%；

『额温枪精密恒温恒湿房』主要用配件：内体材料:优质SUS304不锈钢外壳材料:彩钢板保温材质:极细玻璃棉+聚氨酯泡沫塑料制冷方式:机械式二元冷冻方式制冷机:全闭式(法国泰康或德国谷轮)压缩机制冷剂: R23/ R404A冷凝方式:空冷或水冷保险配置:无保险丝保险丝开关、压缩机过电压、过热、过电流保护、鼓风机过载保护、干燥保护、缺水保护标准配置:绝热剥离观察窗1个、导线1个、照明灯1套、显示灯1套使用环境湿度:5 ~+35 ；电源: AC380±10% 50HZ三相四线+保护接地。

『额温枪精密恒温恒湿房』注意事项

请准备好水的接口，因为制造湿度的时候要用水。

『额温枪精密恒温恒湿房』产品外观图