

搭设门式脚手架 搭设脚手架 星创利恒

产品名称	搭设门式脚手架 搭设脚手架 星创利恒
公司名称	北京星创利恒建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区方庄南路2号14层2单元1603
联系电话	13910433310 13910433310

产品详情

脚手架搭设前的准备工作

首先准备工作

- 1、脚手架施工方案（已审批，超过50m专家论证）、安全技术交底。架子工上岗证书（建设行政主管部门颁发）
- 2、负责人根据施工方案的脚手架搭设形式，计算脚手架施工用钢管扣件数量，按照钢管长度进行分类。
- 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130。
- 4、DB11/945-2012外径 $48.3 \pm 0.5\text{mm}$ ，壁厚 $3.6 \pm 0.36\text{mm}$ ，全立面连续剪刀撑。

no.2检查方案中设计计算 1、纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算；
2、立杆的稳定性计算； 3、连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算； 4、立杆地基承载力计算。

no.3准备工具 检测工具：水平水准仪、经纬仪、卷尺、游标卡尺、力矩扳手。

no.4物资准备（1）底座：厚度不小于5mm，直径不小于10mm。（2）钢管:脚手架钢管宜采用 48.3 × 3.6钢管。钢管必须由架子工挑管、调直、喷漆，建议用质量较好油漆。（3）脚手板：脚手板可采用钢、木、竹材料制作，单块脚手板的质量不宜大于30kg，脚手板厚度不应小于50mm，两端宜各设置直径不小于4mm的镀锌铁丝箍两道。垫板应采用长度不少于2跨。

（4）扣件：分旋转、直角、对接扣件，扣件在螺栓拧紧扭力达到65N.m时，不得发生破坏。

（5）油漆、安全网、大眼网、塑料卡扣、竹胶板、验收牌、镀锌扁铁。

no.5脚手架基础 脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm。当脚手架基础下有设备基础、管沟时，搭设脚手架价格，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须采取加固措施。

如需了解更多脚手架的相关内容，搭设脚手架多少钱，欢迎拨打图片上的热线电话！

脚手架分类

1、是否可移动：分为移动和固定两种；

2、材料：分为木质、钢质和软梯；

3、塔接形式和使用用途：

模板支架-用于支撑模板，采用脚手架材料搭设的架子

单排脚手架-

简称单排架，搭设脚手架，即只有一排立杆，横向水平杆的一端搁置在墙体上的一种脚手架

双排脚手架-简称双排架，搭设门式脚手架，即由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架

装修脚手架-用于装修工程施工作业

结构脚手架-用于砌筑和结构工程施工作业

悬挑脚手架-应用于设备安装或检修悬挑作业

4、施工性质：分为建筑脚手架和安装脚手架

5、遮挡大小

敞开式：仅设有作业层栏杆和挡脚板，没有其它遮挡设施的脚手架。是天津脚手架租赁的热门。

全封闭：沿脚手架外侧全长和全高封闭的脚手架。

半封闭：遮挡面积占30%~70%的脚手架。

局部封闭：遮挡面积小于30%。

6、其它

软梯：杭干用短木棍或钢管，绳子绑在横杆上，使用时在顶部做固定，催化烟道、反应器、再生器、斜管等检修时经常使用。

移动式挂梯、挂篮：可以移动的固定梯子或挂篮，一般在顶部设挂钩或设滑到，挂在牢固的部位。

想了解更多关于搭设脚手架的相关资讯，请持续关注本公司。

脚手架检查与验收

(1) 外脚手架、工具式脚手架、卸料平台等由总监工程师、项目经理组织，方案编制人、技术负责人、

安全员、搭设班组参加验收。验收合格后，并挂验收合格牌（搭设部位、搭设人、验收人、验收日期、验收合格标示），方可使用。

（2）脚手架挂牌实行两种颜色。蓝色表示脚手架已经过检查且符合设计要求，可以使用。红色表示脚手架未搭设完成或不合格，不得使用；另外，在特殊情况下，如天气原因等，禁止攀爬，也使用该牌。

想要了解更多脚手架的相关内容，请及时关注星创利恒网站。

搭设门式脚手架-搭设脚手架-星创利恒(查看)由北京星创利恒建筑设备租赁有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京星创利恒建筑设备租赁有限公司（www.bjxclhjz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为租赁、典当具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!