

teco东元伺服驱动器维修郑州东元伺服电机销售一站式服务中心

产品名称	teco东元伺服驱动器维修郑州东元伺服电机销售一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

配线材料依照『电线规格』使用。

配线的长度：命令输入线3公尺以内。

编码器输入线20公尺以内。

配线时请以最短距离连接。

确实依照标准接线图配线，未使用到的信号请勿接出。

请务必于输入电源端及伺服驱动器间安装符合IEC标准或UL认证的断路器及保险丝。

在最大输入电压下之电源短路电流容量须为5000Arms以下，若电源短路电流有超过规格之疑虑，请务必安装限流设备(断路器、保险丝、变压器)，以限制短路电流。

伺服驱动器输出端(U、V、W电机端子)要正确的连接。否则伺服电机动作会不正常。

隔离线必须连接在FG端子上。

接地请使用第3种接地(接地电阻值为100Ω以下)，而且必须单点接地。若希望电机与机械之间为绝缘状态时，请将电机接地。

伺服驱动器输出端不要加装电容器，或过压(突波)吸收器