

# DSDY三线圈电液伺服阀servo valve

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | DSDY三线圈电液伺服阀servo valve                         |
| 公司名称 | 上海衡拓实业发展有限公司                                    |
| 价格   | .00/个   |
| 规格参数 | 级数:其他<br>品牌:704伺服阀servovalve<br>型号:DSDY三线圈电液伺服阀 |
| 公司地址 | 上海市徐汇区衡山路10号53幢一楼                               |
| 联系电话 | 86 021 56656744 13916783350                     |

## 产品详情

|      |                |      |                        |
|------|----------------|------|------------------------|
| 级数   | 其他             | 品牌   | 704伺服阀 servovalve      |
| 型号   | DSDY三线圈电液伺服阀   | 适用范围 | 冶金、电力、塑机、石油<br>炼化、试验机等 |
| 产品别名 | 射流管电液伺服阀       | 材质   | 铝合金                    |
| 适用介质 | 航空液压油或合成液压油    | 适用温度 | -30---+90 ( )          |
| 公称压力 | 额定压力21 ( MPa ) | 额定电流 | +/-8*3mA               |
| 额定流量 | 2L--200L       | 工作温度 | -30--+90               |
| 压力环境 | 21Mpa          |      |                        |

我所专业研发、生产、销售电液伺服阀。因我所的阀采用射流管技术，故在抗污染能力、灵敏度等方面有显著的优势，在使用过程中能稳定工作，不易堵塞。

现我所伺服阀已形成年产2000台规模，产品广泛应用于冶金、电力、塑机、石油炼化、试验机等行业，也是众多设计院、主机厂的首选。

我们将始终保证产品质量，保持周到服务的优势，来满足用户的需求。

we professionally produce electro-hydraulic servovalve.

ps : dscy三线圈电液伺服阀流量规格为2l~200l ( 21mpa ) 。

the flow is from 2l--200l with 21mpa.

|                   |  |
|-------------------|--|
| 型号model           | csdy-2l - 100l                         |
| 额定电流rated current | ( 指21 mpa下的空载流量 )<br>± 8*3ma ( 或其它规格 ) |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 线圈电阻coil resistant    | 1000 ± 100 (或其它规格)                                       |
| 额定压力rated pressure    | 21mpa  |
| 使用压力working pressure  | 0.5 mpa ~ 31.5 mpa                                       |
| 滞环hysteresis          | 3% ( max < 4% )  |
| 分辨率threshold          | 0.25%  |
| 线性度linearity          | 7.5%   |
| 对称度syemmetry          | 10%  |
| 各项零漂null shift        | 2%   |
| 温度范围temperature range | -30 ~ +90  |
| 工作油液working oil       | 航空液压油或合成液压油<br>(亦可提供燃油介质的伺服阀) aircraft oil /compound oil |
| 系统油滤精度filtration      | 10 μ m ~ 20 μ m  |