

汤桶型号 顺鑫鼎盛厨房设备 上饶汤桶

产品名称	汤桶型号 顺鑫鼎盛厨房设备 上饶汤桶
公司名称	山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县曹王镇南工业区
联系电话	18366888841

产品详情

不锈钢汤桶出现泄漏的修补方法

不锈钢汤桶可以常温下24小时内使用聚氨酯整体发泡的保温材料降温在4度以内，使用其它保温材料降温在10度以内。但是不锈钢汤桶一旦出现漏了怎样修补呢？有以下几种方法：

1、用锡锌铝合金焊补铝制水箱将60%的锡、35%的锌和5%的铝放入铁勺等器具中加热熔化，汤桶厂家，铸成细长焊条。清洗裂纹处油污，用砂布打磨氧膜，汤桶型号，再用螺丝刀或断锯条刮除干净，用喷灯将铝件加热至300 -400 （注意温度不能太高），将焊条在裂纹处涂擦，当焊条熔化时，用螺丝刀将熔化的焊条合金在裂纹处摩擦，使合金流入裂纹，然后再逐步加厚焊层。

2、用胶粘剂渗透法修补汤桶裂纹

（1）将水箱晾干，在裂纹两端钻3毫米的孔，如裂纹较长或弯曲，可在中部或弯角处再钻一孔，用断锯条刮削裂纹，露出金属光泽。

（2）用胶粘剂滴在两孔中，用3毫米铝铆钉铆实，封闭裂纹。

（3）把胶粘剂滴在裂纹处，然后用锤在裂纹两侧敲击，汤桶直销，使胶粘剂渗入裂纹中，隔30分钟再滴加胶粘剂并敲击，重复2次-4次，直至胶水不能渗透，放置3小时-5小时即可使用。

3、用胶粘剂修补汤桶

（1）用金属清洗剂清洗裂纹处，用gua刀刮除此处的油漆、污垢及锈迹等，并沿裂纹铲出沟槽，再用汽油反复清洗干净。

（2）将胶粘剂配好反复调匀。

（3）剪两块无油污、略大于沟槽面的玻璃纤维布，在上面涂一层胶粘剂。将涂有胶粘剂的纤维布紧贴在

裂纹两面，过10分钟-15分钟，再涂抹一层胶粘剂，在室温下固化25小时后即可使用。

不锈钢汤桶是在不锈钢夹层增加特殊工业和保温材料，使不锈钢汤桶保持一定的温度满足生活或工业需要，给广大需求者带去便利！

(2) 用胶粘剂滴在两孔中，上饶汤桶，用3毫米铝铆钉铆实，封闭裂纹。

(3) 把胶粘剂滴在裂纹处，然后用锤在裂纹两侧敲击，使胶粘剂渗入裂纹中，隔30分钟再滴加胶粘剂并敲击，重复2次-4次，直至胶水不能渗透，放置3小时-5小时即可使用。

如何更快捷的清洗保温汤桶汤桶的油渍

保温汤桶汤桶是一种常见的容器，当它使用时间长了，难免会产生各种污垢，广大用户都反映这种污垢比较难清除，今天小编就这个问题给大家解决一下：

- 1.有垢的保温汤桶汤桶把碎鸡蛋皮，加入有以上液体的桶中盖上盖子使劲晃荡，直至污垢洗掉，再用清水洗干净。
- 2.有油的保温汤桶汤桶用1/4的洗涤灵水或碱水同上；
- 3.如果不太脏的没油的话就用1/4清水或盐水盖上保温汤桶盖使劲晃悠，然后倒掉，再用清水洗干净；

保温汤桶汤桶的清洗技巧主要就是这些，大家在清理保温汤桶时不妨可以尝试下，如果还有更好的办法欢迎致电交流。

一、产品介绍

节能煮饺子炉的诞生是一次对传统煮饺子方式的革命。本产品全部采用优质不锈钢厚板制作，坚固耐用，具有操作简单、使用方便、故障率低等特点。是专业饺子馆煮饺子的理想设备。

二、产品特点

本饺子炉分为燃气和电热两种

电热煮饺子炉

.本炉用电功率为380V
15KW，由6个进口开关控制6支电热管。也可以根据用户需要自行决定使用几支电热管。

.可以选用带有定时设备装置，如：定时3分钟，到时报警及亮灯，指示第几个筐可出锅。

.特别适合商场等禁止使用燃气的场所！

汤桶型号-顺鑫鼎盛厨房设备(在线咨询)-上饶汤桶由山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂提供。汤桶型号-顺鑫鼎盛厨房设备(在线咨询)-上饶汤桶是山东省博兴县顺鑫鼎盛节能厨房设备厂（www.jienengtangtong.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。同时本公司（www.cnsdby.com）还是从事新型节能汤桶，不锈钢节能汤锅，燃气麻辣烫设备的厂家，欢迎来电咨询。