

云南工业铝材 呼市德亚铝业 工业铝材厂

产品名称	云南工业铝材 呼市德亚铝业 工业铝材厂
公司名称	玉泉区德亚型材经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	呼和浩特市玉泉区闽兴建材市场新不锈钢区1010号
联系电话	13664886375

产品详情

铝合金门窗与木门窗、钢门窗相比，具有以下特点

- 1、自重轻，坚固耐用。铝合金门窗比钢门窗轻50%左右；比木门窗耐腐蚀，不易朽坏，其氧化着色层不脱落，不褪色，经久耐用。
- 2、密封性能好。铝合金门窗的气密性高，水密性及隔音性都比木门窗和钢门窗要好。
- 3、色泽光洁美观。铝合金门窗的框料，经氧化着色处理，可着银白色、古铜色、暗红色等颜色，并可着上带色的花纹。用其制成的铝合金门窗，外观漂亮、表面光洁、色泽艳丽牢固，增强了室内外立面的装饰效果。

分格单层玻离型塑钢门窗是继木、钢、铝合金之后的第四代门窗，保温、耐火、防水、防腐、隔音等性能是木窗、钢窗、铝合金门窗无法比拟的，其价格适中，外观豪华，款式多样，封密性好，工业铝材加工，防火阻燃，不易变形，强度高，安装方便，工艺讲究，是新一代门窗材料，工业铝材厂家，具有广阔的前景。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多优惠哟~~~

健康环保铝材铝成就全铝家具

全铝家具铝材属于家具大定制板块的产品，解决了木头家具的痛点问题，其远优于普通木家具，所以，全铝家具铝材不是低端产品，而是产品。

全铝家具铝材产品铝材质经过多个工序特殊处理和严格检测，确保其气密性、水密性、隔音、隔热、保温、防晒、抗风压污等都远优于木质家具。

全铝家具铝材注定了其可防水防潮，长期水浸泡也不会腐烂。

全铝家具铝材有防火阻燃（着火点高达6百度，沸点超过2千度）和的耐热性能，极大降低了因意外火灾（电线着火等）造成的人员伤亡事件。

全铝家具硬度强，不易变形、可防虫，不怕蟑螂、白蚁侵袭和老鼠撕咬，云南工业铝材，使用寿命达30年以上。

铝可以再生，具有循环利用的优势，全铝家具铝材减少家具行业对木头的依赖性，降低了对森林资源有破坏、杜绝了木质家具因废弃后还对环境造成的再次污染等诸多社会难题。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多优惠哟~~~

如何区分断桥铝门窗的隔热条是尼龙还是PVC？

一般门窗质料的不相同密封条的设备也存在相应的不相同之处，挑选适宜的断桥铝门窗密封条是确保密封质量的前提条件。那我们又该如何区分？跟着我们成都点滴不漏门窗有限公司的老师傅，教大家选择优质的断桥铝门窗配件，让我们的门窗更有保障。

1、看光泽度，断桥铝窗的尼龙条PA66的表面是一种磨砂的纹理，颜色反黑；但是PVC条看起来很平滑，光溜溜的，颜色反白。两者放在一起比较可以很清楚区分开。

2、还有一点就是尼龙条PA66是不燃烧的，点燃PVC条一会儿就会燃烧看到小火苗，而且会有一股塑料的气味，只要大家仔细观察一定能区分尼龙条与PVC条的。

简单检测方法：

1、燃烧，判断成份：离火自熄，工业铝材厂，且有刺激性气味的则为PVC；燃烧熄灭后，有蛋白质烧焦气味的则为尼龙。

2、目测，观察表面：不合格隔热条：表面浮纤，不光滑；合格隔热条：表面光亮，色泽均匀、无白斑。

3、第三步测量：测量尺寸断桥铝门窗隔热条的外形尺寸精度不仅影响型材复合的质量，而且会对隔热门窗的水密性、气密性、抗风压性产生本质影响；合格隔热条尺寸准确，外形美观；不合格隔热条轮廓尺寸不准确。

4、第四步称量：测量密度

优质的隔热条内部结构致密，密度为 1.30 ± 0.05 。一般条件下，我们可以通过称量每米隔热条的重量来简单的判定隔热条密度，以I型14.8为例，优质的隔热条每米重量在45g左右。

断桥铝门窗隔热条的内部结构质量是隔热型材强度及稳定性的原则性保障。

不合格断桥铝门窗隔热条：内部结构疏松，玻纤含量少，甚至没有玻纤，并含有大量气孔，严重影响隔热条的强度；

合格隔热条：内部结构紧密，且无气孔，玻纤不规则排布，并分布均匀。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

云南工业铝材-呼市德亚铝业-工业铝材厂由玉泉区德亚型材经销部提供。玉泉区德亚型材经销部（www.dylly8888.com）有实力，信誉好，在内蒙古呼和浩特的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进德亚铝业和您携手步入辉煌，共创美好未来！