

产品性能:

超轻超薄设计 轻松走入家庭和办公环境，帮您节省有效空间。对于pc用户而言，计算机周围拥挤不堪的状况变得轻松、和谐。面板简洁明快、容易操作。安全型充电器 充电器设计结构更紧凑，充电电路和逆变电路交互作用，既实现了充电的快速性，又可以保护电池，延长电池的使用寿命。自我监视 开机时ups自动模拟断电状况，对逆变器、电池等元件及负载自检，便于及时发现问题。平时不会因为ups的故障而影响计算机的操作。自我诊断 ups始终监视电池电压，充电过高或放电过深时，自动停止充电，有效延长ups整机及电池的使用寿命。内置高品质 阀控式铅酸蓄电池 采用原装高品质免维护阀控式铅酸蓄电池，电力持久、稳定，有效提高ups的使用可靠性。

型号	k500	k600	k1000	k1200
额定容量	300va/180w	600va/300w	1000va/400w	1200va/660w
输入 电压		(165-280)x(1±5%)vac		
输入 频率		(45~55)hz ± 1hz		
输出 电压		220x(1±10%)(电池模式)		
输出 频率		约50hz		
电池形式 电压/容量x数量	12v/4.5ahx1	12v/7ahx1	12v/4.5ahx2	12v/7ahx2
备用时间		<负载7分钟		
充电时间		<10分钟		
液晶显示	无	有	无	有
转换时间		<10ms		
操作环境		温度0	-40 , 温度20%-90%	
外观尺寸wxdxh(mm x mm x mm)	278x100x154		335x87x143	320x125x195
重量(净重) kg	4	5.4	8.2	11

上一个产品：nb500s/nb1000s

下一个产品：c1k(s)/c2k(s)/c3k(s)