逆变器1000 逆变器 山特科星

产品名称	逆变器1000 逆变器 山特科星
公司名称	天津金全力电器科技有限公司
价格	600.00/个
规格参数	类型:逆变器 品牌:山特科星 型号:NB1000
公司地址	天津市南开区鞍山西道381号3027-A333（科技园）
联系电话	13821997333

产品详情

类型	逆变器	品牌	山特科星
型号	NB1000	输出电流	15（A）
输入电压	175-290（V）	输出电压	220（V）
输出功率	700（W）	频率范围	50/60（HZ）
工作温度	0-40（℃）	产品认证	ISO9001

产品编号：	122	
产品名称：	在线互动式不间断电源	
规 格：		
产品备注：	在线互动式不间断电源	

产品说明

在线互动式不间断电源

值得您信赖的产品无论在传统的塔式还是优化的机架形状因素中，都可通过提供可靠的网络级电源来保护关键数据。深受赞誉的是用于保护关键业务服务器、语音和数据网络、销售点、零售/银行事务部门和 atm 的最佳 ups。实际输出功率高（瓦特）、运行时间长、正弦波输出、16 段 led 视觉显示和智能电池管理，使成为领先的服务器级别的 ups。性能与优势 · 可用性自动升压/降压无需使用电池，通过校正高低电压提供较好的可用性。智能电池管理
通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。电源调节
保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。温度补偿电池充电
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命经 ups 关机后自动重启负载
一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。自动自检
定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。冷启动能力
当市电停止时提供临时的电池供电兼容发电机
使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备 · 易管理性网络管理
通过内置的软件或网络管理卡（包括所有大于 3kva 的型号）在远程监视并控制 ups。smartslot 插槽
利用管理卡定制 ups 性能有声报警
实时告诉你系统是否处于电池运行状态，电池电压是否低，或是否处于过载状态led 状态指示灯
便于迅速理解的显示 ups 状态的可视指示灯，以便快速响应。串口连接
通过串口对ups进行管理。断开电池通知
当电池不能提供后备电力时警告 · 可服务性用户可更换电池 能够简单升级和更换电池热插拔电池
在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备预测故障通知
提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换可复位的电路断路器 能够从 ups
超载状态中快速复位。 · 适应性可调节的电压变压点
节约电池电源以延长电池寿命可调整电压灵敏度 在特定的电源环境下或发电机应用中使 ups
调整到最佳性能的能力 · 安全性经安全机构的认证 产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。ul、fcc、ce、c-tick 认证。

技术参数：

项目	型号	1k	1.5k	2k	2ks	3k	3ks
交流输入	输出功率	700w	1050w	1400w		2100w	3
	电压范围	220v/110v					
	频率范围	50/60 ± 2.5hz					
	输入保护	可复位路空气开关					
输出	电压	220v/110v ± 10%					
	频率	50/60 ± 6hz					
	波形	正弦波					
转换时间		小于 4ms					

保护		过载保护，短路保护，电池电压保护。							
电池类型		阀控式铅蓄电池		阀控式铅蓄电池	阀控式铅蓄电池		阀控式铅蓄电池		
外接式电池标称电压			24vdc			48vdc		48vdc	4
放电时间	满载	6 分钟		6 分钟	20-25 分钟		12-15 分钟		
	半载	18 分钟		18 分钟	40-50 分钟		24-30 分钟		
通讯接口		rs232/dry contact							
工作温度		0-40 °C							
储放温度		-15 °C --+45 °C							
电磁抗扰		cispr22 classb fcc classb 标准							
安全规范		美国 ul 德国 fuv 标准							
雷击耐受力		ieee c62.41 category a 标准							
功能		avr// 多功能保护 / 防雷击打印机 / 全范围自动稳压专用插座 / 抗干扰冲击，全天候浪涌保护 / 超强过载能力 / 超大电流							
应用范围		pc/ 家庭 / 传真机 / 打印机							
净重(kgs)		20	14	21	56	29	56	29	
毛重(kgs)		23	17	22	66	38	66	38	
外包装尺寸		61*33*38cm		61*33*38cm	76*38*66cm		76*38*66cm		77

上一个产品：c6k(s)~3c20ks并联冗余下一个产品：单进单出