

# 丙烯酸网球场材料

产品名称	丙烯酸网球场材料
公司名称	湖北明辉体育设施有限公司
价格	15.00/平方
规格参数	明辉体育:国标
公司地址	葛店开发区高新三路光谷联合城C6-1
联系电话	027-60706206 17307256483

## 产品详情

丙烯酸网球场材料特点是环保、耐磨、耐候，用途广泛专业保证了球员脚部的舒适和网球一致的反弹效果耐磨100%的纯丙烯酸中增加航天纤维，超强耐磨性耐候适用各种气候环境，耐紫外线照射，色彩效果好环保产品通过国家权威检测。

### 一、基础要求:

表面均匀坚实、无油污，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑，无阻水现象，无松散浮土、波浪等现象，平整度为3mm直尺误差小于3mm，平整度合格率大于90%，有一定排水坡度。球场选用水泥基础，会出现水泥基础伸缩缝的开裂现象;室外球场都会有部分少量积水属于正常。

### 二、工序:

铺设厚度1.5mm-2mm左右

1.打磨及清扫场地，用铲刀铲去全场废料及口香糖，用磨机全场轻度打磨，用清水及扫把洗刷地面，必须将表面的灰尘及脏物清洗冲洗干净、凉干或晒干。

2.底涂层:防水底胶与水的配比是1:2，充分搅拌均匀，用滚筒均匀滚涂一遍。

3.第一遍中涂:中涂:80目石英砂:水:水泥的配比为1:1:0.3:0.05，充分搅拌均匀，用大刮刀均匀的刮平整。

4.补积水:试水，全场放水，约1小时后将积水超标的部分作上记号，并反复修补至要求平整度(修补材料配比同第一遍中涂);

5.第二遍中涂:中涂:120目石英砂:水:水泥的配比为1:1:0.3:0.05，充分搅拌均匀，用胶耙大刮刀均匀的刮平整。 6.第一遍面漆:面漆:120目石英砂的配比为1:0.60.8。加水适量，充分搅拌均匀，用大刮刀均匀的刮平整及分色。

7.第二遍面漆:加少量的水，充分搅拌均匀，用大耙刀边刮耙边滚涂一遍。

8.划线漆:根据新国标定位线位，用美纹纸贴出线位，线宽5公分，用毛刷刷涂在线位上。

9.防紫外线面漆:面漆与水的配比为1:1，充分搅拌均匀，用滚筒滚涂一遍。