

水性丙烯酸球场材料

产品名称	水性丙烯酸球场材料
公司名称	湖北明辉体育设施有限公司
价格	15.00/平方
规格参数	明辉体育:国标
公司地址	葛店开发区高新三路光谷联合城C6-1
联系电话	027-60706206 17307256483

产品详情

水性丙烯酸球场材料，包括硬地丙烯酸和弹性丙烯酸两个系统，是一种高性能运动地材。适用于混凝土基础层与沥青基础层，优质的运动地材，是最经济的专业网球场、篮球场地面材料。

一、基础要求: 表面均匀坚实、无油污，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑，无阻水现象，无松散浮土、波浪等现象，平整度为3mm直尺误差小于3mm，平整度合格率大于90%，有一定排水坡度。球场选用水泥基础，会出现水泥基础伸缩缝的开裂现象;室外球场都会有部分少量积水属于正常。

二、工序:铺设厚度1.5mm-2mm左右

1.打磨及清扫场地，用铲刀铲去全场废料及口香糖，用磨机全场轻度打磨，用清水及扫把洗刷地面，必须将表面的灰尘及脏物清洗冲洗干净、凉干或晒干。

2.底涂层:防水底胶与水的配比是1:2，充分搅拌均匀，用滚筒均匀滚涂一遍。

3.第一遍中涂:中涂:80目石英砂:水:水泥的配比为1:1:0.3:0.05，充分搅拌均匀，用大刮刀均匀的刮平整。

4.补积水:试水，全场放水，约1小时后将积水超标的部分作上记号，并反复修补至要求平整度(修补材料配比同第一遍中涂);

5.第二遍中涂:中涂:120目石英砂:水:水泥的配比为1:1:0.3:0.05，充分搅拌均匀，用胶耙大刮刀均匀的刮平整。 6.第一遍面漆:面漆:120目石英砂的配比为1:0.60.8。加水适量，充分搅拌均匀，用大刮刀均匀的刮平整及分色。

7.第二遍面漆:加少量的水，充分搅拌均匀，用大耙刀边刮耙边滚涂一遍。

8.划线漆:根据新国标定位线位，用美纹纸贴出线位，线宽5公分，用毛刷刷涂在线位上。

9.防紫外线面漆:面漆与水的配比为1:1，充分搅拌均匀，用滚筒滚涂一遍。