

# 口罩检测内容办理快速检测出报告

产品名称	口罩检测内容办理快速检测出报告
公司名称	广东省国瑞企业管理服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼
联系电话	13510994721 15899785958

## 产品详情

### 1.死腔

这个名词听上去怪怪的，它其实是指：我们在呼气之后，再次吸气的时候从前一次呼气中被重新吸入的气体的体积。主要是用吸入气中二氧化碳的体积分数来表示。

这其实是测试透气性的，因为如果呼出去的气体不能及时排出，我们吸入的氧气量就不够，有可能就会导致窒息！

所以我们用一个参数来衡量，低于这个参数就是安全的！

就是样品的死腔以吸入气中二氧化碳体积分数来表示，测试结果平均值应小于等于1%。

### 2.呼吸阻力

每个样品的总吸气阻力应不大于350Pa，总呼气阻力应不大于250Pa。

一般实验室会有专门的仪器模拟呼吸过程，监测气体流量和气压。

这只能说明产品在透气性方面需要做得好，其实只要所用原料合格，基本上这个项目都可以通过。

### 3.可燃性

暴露于火焰的各部件在从火焰一开后，不应燃烧；如果燃烧，续燃时间不应超过5秒。

要通过这个测试，需要选择阻燃性能比较好的材料才可以！

### 4.视野

我们发现有些产品做的很高大上，戴上去跟个钢铁侠似的，但我们不要为了美观，为了过滤效率而影响了视野。要知道在很多粉尘或者烟雾环境下，视野是非常重要的。

## 5.泄露率

这个测试很多客户没有测，其实国外是比较看重这个测试的，因为从科学的角度来说，人是活的，是需要日常行动的，既然有动作，就有可能导致空气中弥漫的微小颗粒或者微生物泄露进入面罩内。所以我们需要有一个实验方法来模拟面罩日常使用的过程中是否可以达标。

实验简单来说就是人带上面罩，通过做一系列的动作，然后用一起测试面罩内模拟物的浓度然后比上空气中模拟物的浓度，就知道泄露进去多少了。

联系手机：15899785958 期待您的咨询