

# 耐冲击ABS 镇江奇美 PA-749SK

产品名称	耐冲击ABS 镇江奇美 PA-749SK
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品特性:耐冲击 产品规格:25KG/包
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

ABS 镇江奇美 PA-749SK

三、ABS的特点：

- 1、综合性能较好，冲击强度较高，化学稳定性，电性能良好。
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好，制成双色塑件，且可表面镀铬，喷漆处理。
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。

ABS不宜在高温筒内停留时间过长(应小于30分钟)，否则易分解发黄。聚碳酸酯PC性能PC为无定型塑料，性好。它具有优良的综合性能，机械强度高、韧性好、耐热耐候性好、尺寸性高、易着色、吸水率低。PC热变形温度为135-143，可长期在120-130的工作温度下使用。PC的缺点是：耐化学性新式、熔融粘度大、流动性差、对水份极，易产生内应力开裂现象。工艺特点PC料对温度较，其熔融粘度随温度的

本的插接头和前后堵头均为工厂预制件，进出线灵敏，体积小。施耐德开关插座的是很好的，所以很多的人认为只要购买的开关插座好就可以了，安装的时候不用太过在意，其实这样的做法是不对的。很多的家电都是三分产品，七分安装，开关插座也是如此，它的安装也是有要注意的，下面就是开关插座安装的注意事项。大多数情况下的安装，明装开关插座应安装在高于地面130cm以上的地方，安装插座时不低于30cm，尽可能的不要安装在床头与桌面上，开关方向保持一致性。在洗漱间、厨房等地方安装开关插座应装上防水型插。

成型特性：

ABS树脂是目前产量大，应用广泛的聚合物，它将PS，SAN，BS的各种性能有机地统一起来，兼具韧，硬，刚相均衡的优良力学性能。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S代表苯乙烯。

ABS工程塑料一般是不透明的，外观呈浅象牙色、无毒、无味，兼有韧、硬、刚的特性，燃烧缓慢，火焰呈黄色，有黑烟，燃烧后塑料软化、烧焦，发出特殊的肉桂气味，但无熔融滴落现象。

ABS工程塑料具有优良的综合性能，有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性，成型加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。

ABS工程塑料的缺点：热变形温度较低，可燃，耐候性较差。