

矿用无压风门反风试验风门同向开启

产品名称	矿用无压风门反风试验风门同向开启
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	67891.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:SWM 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

矿用无压风门反风试验风门同向开启

有时候煤矿井下的手动矿用无压平衡风门需要反风测试风门的性能，这个时候矿用无压平衡风门会反向操作，由原来的手动双向同步开启转变为同步同向开启，来测试无压平衡风门的性能是否达标。如果出现问题，及时的改造修理。

矿用无压平衡风门可以单纯依靠手动开启，如果不需要闭锁装置的话，风门上的弹簧装置可以代替风门的控制装置。

矿用无压风门可带的控制装置类型：

- 1、BSQ-A风门机械装置
- 2、风门气动控制装置
- 3、气动闭锁装置
- 4、电磁闭锁装置
- 5、液压控制装置

矿用无压平衡风门主扇材质的选择：

- 1、环保型竹胶板
- 2、高分子材料

3、不锈钢材质

4、Q235钢板

5、松木

矿用无压风门特点：

1、开启力小，开启力于巷道内的风压的大小无关。2、双向隔风，不需再设反向风门。3、人车过后，风门能自动关闭4、双向密封，漏风量小，关闭平稳，安全可靠，5、防腐、防潮、防燃、强度大、不变形6、两道门之前可实现闭锁，系统简单，易维护。

矿用无压风门安装操作原理：

1.无压风门应该明确使用是否带有轨道以便对于风门的高度准确设计，才能正确的安装。

2.现在随着煤矿大型化巷道尺寸变的很大风门尺寸的规格也很大考虑井下托运、安装的方便风门的门框应设计成可拆卸的结构。3.由于矿建的不同步常常在风门安装时地面已经浇筑导致风门地梁的安装十分困难。综合考虑在保证门框安装质量以及牢固的前提下可以取消底部横梁。4.在安装的时候，需要注意安装位置与方向这一点经常被安装部门忽视结果装错了位置无法弥补以致化费时间考虑连杆机构的摆动空间、闭锁拉绳固定点、自力砂桶固定点都出现变化等问题。

上述为矿用无压风门基础知识。也介绍了矿用无压风门反风试验风门同向开启。