

临沂排风管道 敬德通风设备 临沂排风管道厂家定制

产品名称	临沂排风管道 敬德通风设备 临沂排风管道厂家定制
公司名称	临沂敬德通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城
联系电话	17568066351 17568066351

产品详情

减少泄漏。螺旋风管的安装大大减少了风管与管道之间的连接点，地减少了管件连接处的渗漏。螺旋风管的典型长度为3-6m，临沂排风管道，矩形风管的典型长度仅为1-1.5m；两个螺旋风管的连接只需要一个管件，而矩形风管的传统连接往往需要一个完全独立的双法兰系统。

标准化产品。螺旋圆风管配件（管件、接头）的生产自动化程度高、系统性强，具有工业质量控制。

安装成本低。圆形管道系统的安装时间仅为类似矩形管道的安装时间的1/3。

镀锌风管的咬口、铆接和法兰翻边焊缝，应按设计和清洁度要求，临沂排风管道厂家定制，用密封胶或其它密封措施严格密封。密封材料应为异丁基橡胶、氯丁橡胶和变性硅胶。风管板接头密封面应位于风管壁正压侧。

镀锌管生产场所应相对封闭，生产场所应铺设不易产生粉尘的软材料

镀锌管道的纵向接头和玻璃纤维通风管道应较少，临沂排风管道，且不得有横向接头。

镀锌风管连接螺栓、螺母、垫圈和铆钉应采用镀锌或其他防腐措施，不得采用空心铆钉。

目前国内市场常见风管一般使用镀锌铁皮制作，俗称白铁皮。镀锌的低碳钢薄板，厚度为0.44 ~ 1.22mm。

我国风管铁皮厚度一般小于1.5mm，镀锌层厚度参照GB/T 13912-2002国家标准：

即局部35 μm ，临沂排风管道厂家批发，平均45 μm 。

镀锌风管生产时候国家标准要求数字我们一起来了解下：

1、外观

对所有热镀锌零件进行外观检查，主要表面应光滑、无脱落、粗糙和锌尖刺（如果这些锌尖刺会造成伤害）、无剥落、无漏镀、无残留溶剂残留，在热镀锌工件使用或耐腐蚀的部位不应出现锌瘤和。

临沂排风管道-敬德通风设备-临沂排风管道厂家定制由临沂敬德通风设备有限公司提供。临沂敬德通风设备有限公司（www.jdtfg.com）位于山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前敬德通风设备在风机、排风设备中享有良好的声誉。敬德通风设备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。敬德通风设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。