

ABS 台湾台达 5000 通用注塑ABS

产品名称	ABS 台湾台达 5000 通用注塑ABS
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	10.90/kg
规格参数	ABS:通用注塑ABS 台湾台达:5000 台湾:台湾
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

ABS 台湾台达 5000

aBS根据冲击强度可分为：超高抗冲型、高抗冲击型、中抗冲型等品种；

ABS根据成型加工工艺的差异，又可分为：注射、挤出、压延、真空、吹塑等品种；

ABS依据用途和性能的特点，还可分为：通用级、耐热级、电镀级、阻燃级、透明级、抗静电、挤出板材级、管材级等品种。

用途

ABS树脂的大应用领域是汽车、电子电器和建材。汽车领域的使用包括汽车仪表板、车身外板、内装饰板、方向盘、隔音板、门锁、保险杠、通风管等很多部件。在电器方面则广泛应用于电冰箱、电视机、洗衣机、空调器、计算机、复印机等电子电器中。建材方面，ABS管材、ABS卫生洁具、ABS装饰板广泛应用于建材工业。此外ABS还广泛的应用于包装、家具、体育和娱乐用品、机械和仪表工业中。

ABS树脂广泛应用于汽车工业.电器仪表工业和机械工业中,常作齿轮,汽车配件,挡泥板,扶手,冰箱内衬,叶片,轴承,把手,管道,接头,仪表壳,仪表板,盆安全帽等;在家用电器和家用电子设备的应用前景更广阔,如电视机,收录机,冰箱,冷柜,洗衣机,空调机,吸尘器和各种小家点器材;日用品有鞋,包,各种旅游箱,办公设备,玩具及各种容器等,低发泡的ABS能代替木材,适合作建材,家具和家庭用品.

ABS 台湾台达 5000 通用注塑ABS

厂家(产地)：台湾台达
加工级别：挤出级,注塑级

牌号：5000

特性级别：高刚性,标准级,高光泽
用途级别：通用级 销售方式：品牌经销

类型：标准料

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位		
基本性能	密度	ASTM D-792	1.03			
	吸水率	ASTM D-570	0.3	WT%		
物理性能	成型收缩率	ASTM D-955	0.4	%		
机械性能	IZOD缺口冲击强度	23 1/2"	ASTM D-256	17 (3.1)	kg.cm/cm(Ft.1b/in)	
	IZOD缺口冲击强度	23 1/8"	21 (3.8)			
	降伏点抗张强度	23	ASTM D-638	460	kg/cm2 psi	
	断裂点抗张强度	1/8"	360	5100		
	断裂伸长率	20				
	抗折强度	23 2.8mm/min	ASTM D-790	750	10700	
	抗折系数	26000	370000			
	洛氏硬度			115		
	电气性能	抗电弧性		UL-746A	200	Arcs
	加工性能	相对温度指数		UL-746B	60	
热性能	热变形温度	未退火	ASTM D-648	88 (190)	(F)	
	维卡软化点		ASTM D-1525	103		
阻燃等级		UL94	HB			
抗热线燃烧性	18	Sece				

ABS

中石油吉化

0215B

0215F

GE150

中石油大庆

750A

755A

中石油兰州

3301

韩国锦湖

750SH

750

750N

750SW

HAG7210

HAG7220

HAG7230

HFA450

HFA451

HFA454

HFA705

HFA705HI

HFA707

HU600SK

710

750NSW