镇宁路边停车位划线施工 道路标线 热熔/冷涂

产品名称	镇宁路边停车位划线施工 道路标线 热熔/冷涂
公司名称	贵州明和交通工程有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:明和交通 材料:热熔/冷涂 规格:15公分
公司地址	贵州省凯里市经济开发区金地苑三期18栋1楼
联系电话	13379633141

产品详情

道路标线和道路划线有什么区别？

道路标线，是专业名词，指道路标线标识，如减速线，道路边线，禁停网格线，道路停车位标线等等，是这些类别的统称。也可以是道路标线涂料的简称。

道路划线，是专业行为动词，是对道路标线的施工行为动词，如划边线，划禁停网格线。

交通标志：是起警告、禁令、指示、指路、施工、等引导你了解路况上的具体情况，一般绘制在在方形，三角、或圆形的图框里。 交通标线：一般都在路地上起禁止、指示、警告作用。

热熔划线有如下特点：

粘合性：独特的配方和路面具有良好的结合力，划线前涂上专用下涂剂。使涂料和路面结合更加坚固。

防滑性：内含防滑助剂，使涂料保持良好的流平性，又具有较好的防滑性能，极大限度的保证行车安全。

反光性：内含足量的折射率稳定的高质量玻璃微珠，停车场划线并根据玻璃微珠沉降速率科学选用由不同颗粒配比的混合型玻璃微珠，确保新旧标线保持良好的反光效果。

干燥性：根据施工条件的不同提供不同配方，确保3-5分钟干燥通车，并保持优良的防污性。

稳定性：内含防紫外线助剂，并选用光、热稳定性好的原料配制，是标线长期保持原状态和彩。

停车场规划：

地下车库每车位面积按35平方米计算，10000/35=285.7，即10000平方米车库可设285个车位。

室外露天停车场每车位按25平方米计算，10000/25=400，即地上10000平方米车场可设400车位。

非机动车一般按自行车计算，停放时排列形式不一样，面积也不尽相同，多数情况下按双排两侧计算，即每辆车停车面积1.74平方米计算，也可按1.8平方米/辆估算。

通道面积已包含在内。比如10000平方米，可设非机动车位为10000/1.74=5747辆每辆车的长宽可按0.6X2.0计算。