

塑料自吸泵维修 塑料自吸泵 杰凯泵业有限公司

产品名称	塑料自吸泵维修 塑料自吸泵 杰凯泵业有限公司
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

自吸泵应设单独的吸水管

每台自吸泵应设单独的吸水管。并应尽量减少吸水管长度和管件，塑料自吸泵，以减少吸水管水头损失。当自吸泵数量在3台或者3台以上一起运行使用时，塑料自吸泵零售，可以采用多台水泵从共用吸水总管吸水，但数量不少于两条，塑料自吸泵维修，一条发生故障时，其余吸水管仍能通过设计水量。吸水总管上应设置闸阀，以利切换和检修。设置共用吸水管时，应使吸水总管处于正压状态。

当吸水池水位高于水泵轴线时，吸水管路上应设闸阀，塑料自吸泵哪家质量好，以利于水泵检修。

几种常用自吸泵的性能比较

几种常用自吸泵的性能比较

自吸泵的自吸是指在吸入管内不需要充满水（但泵体内必须有足够的水）的情况下起动泵，有自动排除吸入管内气体的功能，经短时间运转后进入正常工作。自吸泵在初次起动前必须灌入足够的水，以后起动时则由留在泵体内的水再次起动进入正常工作。

自吸泵根据结构及工作原理分为以下几类：气液混合式（内混式、外混式）；水环式自吸泵；射流式（水射流、气体射流）。

叶轮排气量的计公式： $G = B * U^2 * K$ ；G为排气量（ m^3 ）；B为叶片出口宽度（m）；U为叶轮出口圆周速度（m/s）；K为系数。从上式可以推出，随着叶轮叶片出口宽度及叶轮出口圆周速度的增加而增加。提供给叶轮充分排气的条件，必须满足以下这3方面的要求：1 足够液体供气液混合需要，即需足够大的储液室；2 使分离的液体再次适量的参与气液混合，即需合适的回流孔；3 加快气液分离速度，即需设置气液分离加速装置。

塑料自吸泵维修-塑料自吸泵-杰凯泵业有限公司由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司（www.jk-pump.com.cn）是从事“耐酸碱泵,槽内立式泵,槽外立式泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。同时本公司（www.tjjk-pump.cn）还是从事山东耐酸碱立式泵，耐空转立式泵，脱硫塔循环泵的厂家，欢迎来电咨询。