

# 热浸镀铝波形梁钢护栏板 河北波形梁钢护栏 君宏护栏厂

产品名称	热浸镀铝波形梁钢护栏板 河北波形梁钢护栏 君宏护栏厂
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

## 产品详情

### 波形梁钢护栏

雨天是交通事故的高发天气，因为在雨中，司机视野清晰度下降，轮胎与地面的摩擦力减小，再加上阴雨天气给人们带来的郁闷情绪，很容易造成交通事故。那么下雨天开车我们需要注意些什么呢?今天，波形护栏板厂家给大家分享一下就有关雨天行车安全注意事项作了简单的整理。

#### 一、保持良好的视野

雨天开车上路除了谨慎驾驶以外，要及时打开雨刷器，合理使用灯光，空调除雾等功能。灯光不仅可以起到照明的作用，更重要的是提示其它车辆自己的位置，雨天的能见度低，及时开启灯光会大幅降低事故的发生率，但需要注意的是，大雨天不要开启远光灯，造成的反射反而会影响司机的视线。

#### 二、防止轮胎侧滑

雨天地面湿润，很容易发生轮胎侧滑，所以在拐弯的时候不能急刹车，最好直线减速，然后再进入弯道。如果遇到紧急情况，需要急刹车，不要慌，要么扭动方向盘避让，中央分隔带两波形梁钢护栏，要么直线刹车，切勿刹车的同时又避让，这起不到任何作用。

#### 三、缓慢行驶

无论道路宽窄、路面状况好坏，雨中开车减速慢行，随时注意观察前后车辆与自己车的距离，公路三波形梁钢护栏防阻块，提前做好采取各种应急措施的心理准备。雨天的能见度低，视野差，车辆的刹车距离等应急性能也会有所减低，所有要提前减速，留足处理情况的时间和空间，确保安全。

#### 四、减少雾气产生

行车的时候外面突然下起了雨，温度下降，挡风玻璃的温度也随之下降，而车内的水蒸气遇到挡风玻璃

就凝结成雾气，阻挡视线，遇到这种情况，你需要开启空调除雾。

## 五、学会雨天涉水技巧

在有积水的路上需要谨慎，一般是低速直线前进，不能随意停车。如果水位超过排气管，需要绕行。

## 六、注意跟车

尤其是大车不要跟的太近，一是会阻挡视线;二是大车能过去的积水小车未必能过去，况且大车容易溅起水浪，使小车受害。

## 波形护栏常用规格

波形护栏实用新型涉及一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，该护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内，起到隔离和防护作用，同时与公路外边上的护栏带相呼应，整齐划一，美观配tao。车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，开辟通道，便于che辆通行。

波形护栏常用规格：

双波波形护栏：4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm

三波波形护栏板：4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm

波形护栏双波立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；

波形护栏三波立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；

立柱间距：分为2米间距和4米间距；

连接方式：立柱与板子连接方式有防阻块式（九孔板配tao）和托架式（十孔板）两种。

热镀锌钢护栏是以冷弯后的波形板为基体材料，在其内外表面上附着一层热镀锌层，使其与基体牢固结合而且长期稳定的产品。热镀锌钢护栏的基体材料是碳素结构钢，其力学性能及化学成分指标不低于GB/T700—1988的Q235牌号钢的要求，因此它具有良好的机械强度和耐冲击性；表面锌层用0#或1#锌锭，采用热镀的方式使其与基体牢固地结合在一起。该产品锌层均匀一致，外观平整光滑，有一定的装饰性能。而且附着力强，硬度高，耐腐蚀性强。

君安公司产品简介/波形护栏相关参数：

（1）、双波波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽485mm)，波深85mm，板厚3mm/4mm。

（2）三波波形板：长度4320mm，板宽506mm，波深85mm，板厚4mm。

（3）、圆立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，

立柱长度1000mm /1200mm/ 1500mm/ 1800mm/ 2000mm/ 2150mm/ 2270mm。

(4)、方立柱：边长130mm，壁厚6mm，长度2540mm。

(3)、柱帽：厚度2/3mm，孔距100/150mm，直径114/140mm。

(4)、防阻块：196\*178\*200mm，厚度分3/4/4.25/4.5mm。

(5)、托架：长300mm，宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。

(6)、螺栓：M16\*170 / M16\*150 / M16\*50 / M16\*42 / M16\*35

波形护栏属于：冷轧，河北波形梁钢护栏，半钢性护栏。材质：Q235

波形护栏型号：Gr-A-4E、Gr-Am-4E、Gr-Am-2E、Gr-A-2E、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、

Gr-A-2B1、Gr-SB-2C、Gr-A-4C、Gr-A-2C、Gr-SB-1B1。

波形护栏表面处理：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。

波形护栏原理：受收到外力作用时，通过护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护行人和车辆。

波形护栏应用：目前广泛应于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

波形护栏作用：安全防护、美化环境。

波形护栏价格区间：50元/延米——130元/延米不等，视具体规格而定。

护栏用于高速公路防撞、隔离等设施，具有较强的吸收碰撞能量的能力，对车辆、乘客和司机具有综合安全性能而且外形美观。护栏一般为镀锌板加工而成，热浸镀铝波形梁钢护栏板，根据公路等级不同而采用不同的规格；它是一种以W型护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构，利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向。能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。波形护栏广泛用于高速公路，乡村道路，桥梁道路，市政道路等等.....

热浸镀铝波形梁钢护栏板-河北波形梁钢护栏-君宏护栏厂(查看)由冠县君宏交通设施有限公司提供。冠县君宏交通设施有限公司(www.junhonghulan.cn)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.gxjhmy.com.cn)还是从事镀锌波形护栏板，防撞公路波形梁护栏，波形梁护栏生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。