

塑料波纹管市政工程 汇昌管业钢带管

产品名称	塑料波纹管市政工程 汇昌管业钢带管
公司名称	湖南汇昌管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市宁乡县经济开发区
联系电话	15084870153

产品详情

现在市场上快速发展的塑料波纹管已经广为人知，通过在市场是宣传管材轻质，耐高压，韧性好施工快，寿命长等特点，在市政工程受到极大的支持和应用。波纹管的发展有数十年的发展和经历，它也为了市场的需求设计出多品种的产品系列。在我们购买波纹管要结合施工环境和要求来选取波纹管，当然购买波纹管还是有讲究的，波纹管一个系列的产品，它有分不同的型号和规格，还有不同的压力，所以波纹管的价格也就有所不同，型号越来越大，价格就有增长，规格要求高，塑料波纹管市政工程，价格的增长幅度就高。管道的型号选择也是要按照工程的需求。

所谓的HDPE双壁波纹管是在节省原材料的情况下而又不会使管材的环刚度下降的情况下，对管材的优化所设计的一种内壁光滑平整外壁呈梯形的波纹状的双壁管，波纹状里为中空，他是一种挤出成型的生产工艺。原材料主要是为聚乙烯、增强性母料和颜料等组成。同样的原材料做同一外径的管材时，波纹管比实壁管节省30%以上的原材料；所以HDPE双壁波纹管重比较轻，重量比铸铁管和水泥管小50%，这样使得它的安装方便进度也就会快很多，管道的密封性好可以采用柔性连接。广泛使用的领域市政工程、电器电线工程、农业工业工程、道路工程。

HDPE双壁波纹管，简称PE双壁波纹管，80年代初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善，已经由单一的品种发展到完整的产品系列。在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。由于其优异的性能和相对经济的造价，在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用。

使用HDPE双壁波纹管接口会要经过处理，接口处理方法承插式连接如下(DN 500):

HDPE双壁波纹管管道接头应采用弹性密封橡胶圈连接的承插式接口，橡胶圈接口应遵守下列规定:

- 1、接口前，应先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。
- 2、接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂，然后将承插口端面的中心轴线对齐。
- 3、接口方法应按下述程序进行:DN400及其以下管道，先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口，另一人

用长撬棒斜插入基础，并抵住该管端部中心位置的横挡板，然后用力将该管缓缓插入待安装HDPE双壁波纹管管道的承口至预定位置;DN400以上管道可用两台手扳葫芦将管节拉动就位。接口合拢时，管节两侧的手扳葫芦应同步拉动，使橡胶密封圈正确就位，不扭曲、不脱落。

汇昌管业主营市政工程产品：钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管HDPE中空壁缠绕管，HDPE双壁波纹管，（PVC-C）高压电力电缆套管，PE子管，HDPE排水管，PE燃气管等。

塑料波纹管市政工程-汇昌管业钢带管(图)由湖南汇昌管业有限公司提供。湖南汇昌管业有限公司（www.hunanhuichang.com）是一家从事“市政工程管道,民用管道,塑料检查井”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“汇昌”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使汇昌管业在排水系统中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.hunanyida.cn）还是从事PPHM双壁波纹管，湖南PPHM波纹管，湖南双壁波纹管的厂家，欢迎来电咨询。