

重庆防静电PPS高温除尘布袋 丰鑫源集团

产品名称	重庆防静电PPS高温除尘布袋 丰鑫源集团
公司名称	江苏丰鑫源环保集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏阜宁滤料产业园10号
联系电话	0515-87395596 13390749222

产品详情

160*6000PPS+PTFE除尘布袋质保三年价格优势，品牌是一个大单位国企等惯用的方式，就像我们常人认定品牌衣服一个道理，另外千万不要认为厂家问题繁琐啰嗦不提供数据，如果除尘器滤袋的尺寸不稳定，则滤袋在使用的过程中就很容易发生变形，这样就会增加滤袋与龙骨的摩擦，滤袋中的龙骨也会很难抽出，严重的话会导致积尘的现象发生。除尘布袋在袋式除尘器设备中以及其他设备中起到至关重要的作用，很多时候除尘布袋会发生损坏现象，这是一种很经常遇见的事情，重庆防静电PPS高温除尘布袋，布袋经常损坏，一旦损坏就要更换新的除尘布袋，防静电PPS高温除尘布袋厂家供应，这样一年算下来，消费也不少，防静电PPS高温除尘布袋价格，这是一个很愁人的问题。

纤维氧指数可在29%，不自然。温度在400 以上时，纤维是缓慢碳化，玄武岩高温除尘布袋在正常烟气温度条件下，袋式除尘器对除尘滤袋耐温要求在150 以下，而在烟气温度较高的场合，如冶炼厂、炭黑厂、炼铁厂高炉煤气、厂窑炉尾气、铸造、炼钢厂烟气、水泥厂立窑尾气、沥青混凝土搅拌沥青烟气、燃煤锅炉等高温环境下的除尘净化，就不能胜任了。一是因为这些含尘烟气粉尘因受比电阻限制不适合于电收尘器收集，只能用布袋或其它方式收集；二是如需将含尘烟气温度降至150 以下投资较高或受现场场地的限制；三是因为含尘烟气中因为含有硫的成份，含尘烟气具有酸“ ”，只能在酸以上即温度较高的状态下进行过滤分离等因素，高炉煤气干法布袋除尘装置是利用滤料来捕获煤气中的粉尘的。滤料捕获粒子的能力决定除尘器的效率。

整个除尘器的工艺过程可简述为通过清灰，控制除尘器的阻力，使滤料具有较大粒子的能力，同时除尘器具有一定的通流能力，即不断地对除尘器进行周期性的清灰，控制除尘器的阻力，防静电PPS高温除尘布袋生产厂家，防止阻力过大，影响工艺进行。这样就需要有一种能耐受较高温度的化学纤维用来制做滤材。metamax（美塔斯）纤维属芳香族聚酰胺类纤维，除具有涤纶纤维的可纺性和耐磨性外，其的特点是具有良好的耐热性能和难燃性、不熔性。纤维氧指数可在29%，不自然。温度在400 以上时，纤维是缓慢碳化，玄武岩针刺滤料作为一种新型耐高温材料能够在350 以下的工况条件下长期使用，并保持性能不变，玄武岩耐高温除尘布袋由于制造工艺流程及原料配方特殊性，玄武岩比同类产品性能大大

提高了除尘效率及使用寿命。

重庆防静电PPS高温除尘布袋-丰鑫源集团由江苏丰鑫源环保集团有限公司提供。江苏丰鑫源环保集团有限公司(www.jsfxy.com)为客户提供“覆膜针刺毡,PPS滤袋,PTFE滤袋,涤纶滤袋,氟美斯滤袋”等业务,公司拥有“丰鑫源”等品牌。专注于除尘设备等行业,在江苏盐城有一定知名度。欢迎来电垂询,联系人:蔡经理。